

# PULLOVER "NUVOLA DI CIELO"

Lavorazione con ferri circolari by Marinella Liberini

  
**ADRIAFIL**<sup>®</sup>  
Filati dal 1911 - Made in Italy  




**Occorrente:** filato Kid Mohair turchese (40) 4 gomitoli, ferri circolari n 4,5 o 5

**Campione:** Cm 10x10 lavorati a maglia rasata= 20 m e 30 giri. Se il campione ottenuto non corrisponde a quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.

#### Punti impiegati:

- Punto coste 2/2: lavorare 2 maglie al diritto e 2 al rovescio
- Maglia rasata: lavorare sempre al diritto
- Punto traforato (si lavora su un numero di maglie pari):

1° giro: \*un gettato e due maglie lavorate insieme\* ripetere da \* a \* fino al termine del giro

2° giro tutto al diritto

Ripetere i due giri

**Misure necessarie:** è bene prendere le seguenti misure:

- circonferenza del collo (qui ho calcolato circa 42 cm)
- lunghezza del corpo (da sotto il braccio fino in basso)
- lunghezza della manica (dal collo fino al punto desiderato)
- polso

#### Lavorazione dello sprone

Avviare 104 maglie e lavorare in circolo, collocando il marcapunto per indicare l'inizio del giro.

Si lavora a coste 2/2 per 12 giri (circa 5 cm)

13° giro: \*1 dir. 1 aumento 1 dir., 2 rov.\*ripetere da \* a \* fino al termine del giro; continuare lavorando a coste 3/2

Dopo altri 12 giri fare un nuovo giro di aumenti:\*3 dir. 1 aumento 2 rov.\*ripetere da \* a \* fino al termine del giro e continuare lavorando a coste 3/3 per altri 10 giri.

D'ora in poi si alterneranno fasce a maglia rasata e fasce traforate, ciascuna alta circa 5 cm. Gli aumenti saranno sempre nel secondo giro e nell'ultimo della parte rasata e saranno distanziati ogni volta da una maglia in più.

Iniziare a lavorare, tutta al diritto, la fascia a maglia rasata. Nel corso del 2° giro aumentare una maglia ogni 5, poi al giro 14° aumentare una maglia ogni 6.

Impostare la fascia a punto traforato e lavorare 18 giri

N.B. controllate che le m siano in numero pari e che dal 3° giro quindi ad accavallarsi sia sempre la m gettata.

Seconda fascia rasata: aumentare nel secondo giro (ogni 7 maglie) e nell'ultimo (ogni 8)

Fare la seconda fascia traforata

#### Separazione delle maniche e prosecuzione del busto

La separazione delle maniche avverrà all'interno della terza fascia rasata:

Innanzitutto bisogna aumentare come al solito nel 2° giro (ogni 9 maglie)

Poi arrivati al 6° giro dividere il lavoro in due parti e proseguire sulle due parti separatamente:

N.B. in questa parte lavorerete in piano, quindi per ottenere la maglia rasata dovrete fare un giro al diritto ed uno al rovescio.

Lavorate diminuendo una maglia all'inizio di ogni giro al diritto. Nell'ultimo giro di questa fascia rasata fare come al solito gli aumenti (ogni 10).

Quindi fare la terza fascia traforata, continuando le diminuzioni, quindi passare di nuovo alla maglia rasata.

Dopo 6 giri fatti in questo modo, riprendete a lavorare in circolo, inserendo due marcapunti nei punti di congiunzione.

Fino alla fine del busto farete una diminuzione prima del marcapunti e una dopo ogni due giri.

Terminate la fascia rasata, poi fatene ancora una traforata e una ultima rasata, della lunghezza necessaria per arrivare a 6 cm della fine.

Gli ultimi 6 cm saranno a coste 2/2.

#### Maniche

Riprendete 40 maglie nel foro che si è creato quando avete lavorato in piano, mettete un marcapunti a segnare il punto sotto l'ascella. Si può lavorare in circolare col magicloop o in piano (ovviamente se si lavorasse in piano, si potranno fare le due maniche insieme).

Lavorate a coste 2/2 per la lunghezza desiderata. Potete fare infatti una manica lunga o a tre quarti.

Nel caso di una manica lunga, in base alla misura del vostro polso, è bene fare delle diminuzioni, nel numero necessario, prima e dopo del marcapunti. Alla fine accavallare tutte le maglie rimaste

Realizzare la seconda manica allo stesso modo e la vostra maglia è terminata.

Scopri altri modelli da realizzare con Kid Mohair

