

# PULL "SENSE" FILATO CHARME

## MATERIALE

Filati **Adriafil**

## OCCORRENTE

Gr. 650 (700) 750 di filato **Charme** colore grigio n.62.

Ferri n.7 (usare gli stessi ferri per il tubolare e per il corpo)

Ferro ausiliario n. 7

**TAGLIA:** S (M) L

## MISURE

Petto: 88 (96) 104 cm

Lunghezza: 61 (63) 65 cm

## PUNTI IMPIEGATI

Motivo intrecciato

1° e 3° f.: (rov. del. lav.): 2 m. a m. ras. rov.,

\*4 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov.\* rip. da \* a \*.

2° e 4° f.: lav. le m. come si presentano.

5° f.: (rov. del. lav.): lav. in m. ras. rov.

6° f.: lav. in m. ras. dir.

7° e 9° f.: (rov. del. lav.): 3 m. a m. ras. dir.,

\*2 m. a m. ras. rov., 4 m. a m. ras. dir.\* rip. da \* a \*.

8° e 10° f.: lav. le m. come si presentano.

11° f.: (rov. del. lav.): lav. in m. ras. rov.

12° f.: lav. in m. ras. dir.

Ripetere i f. 1-12

Maglia rasata diritta

## CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 7 a m. ras. dir. = 10 m. e 16 f.

## ESECUZIONE

**Dietro:** Avv. 46 (50) 54 m. Lav. 1 f. a m. ras. rov. e quindi 1 f. a m. ras. dir. Inserire il ferro ausiliario nelle m. d'avvio, accostarlo al ferro in corso e lav. ins. a dir. con le corrispondenti m. del f. in lavorazione. Pros. in maglia rasata diritta iniziando con un f. a m. ras. rov. Dim. 1 m. ai lati: ogni 6 f. 3 vv. (ogni 8 f. 1 volta, e quindi ogni 6 f. 2 vv)

(= 40 (44) 48 m.). Ad un'altezza tot. di 20 (21) 22 cm, sul diritto del lavoro, lav. 1 f. a m. ras. rov., 1 f. a m. ras. dir. F. seguente: Per eseguire la costa: Lav. gli anelli posteriori della stessa maglia dall'ultimo f. lav. sul diritto, insieme alle maglie sul ferro, come indicato in precedenza. Lav. 1 f. a m. ras. rov., 1 f. a m. ras. dir. Sul rovescio del lavoro, iniziare il motivo intrecciato. Aum. 1 m. ai lati ogni 8 f. 3 vv. (tutte le taglie). Ad un'altezza tot. di 41 (42) 43 cm, intrec. 3 m. all'inizio dei succ. 2 f. (tutte le taglie) per eseguire gli scalfi. Pros. il lavoro intrec. ai lati 1 m. 2 vv (=36 (40) 44 m.). Ad un'altezza tot. di 20 (21) 22 cm dall'inizio dello scalfio, intrec. tutte le maglie.

**Davanti:** Si lav. come il dietro fino a 14 (15) 16 cm dall'inizio dello scalfio. Intrec. le 10 m. centrali per lo scollo. Eseguire i lati dello scollo separatamente. Pros. il lavoro intrecciando al bordo del collo, a ferri alternati, 2 m. una sola volta, 1 m. 2 (3) 3 vv.. Ad un'altezza tot. di 20 (21) 22 cm dall'inizio dello scalfio, intrec. tutte le maglie Eseguire l'altro lato del collo in modo simmetrico.

**Maniche:** Avv. 34 (36) 38 m. e lav. il bordo come per il davanti ed il dietro. Pros. il lavoro in maglia rasata diritta, iniziando con un f. a m. ras. rov. e dim. 1 m. ogni 10 f. 3 vv. (tutte le taglie). Ad un'altezza tot. di 23 (24) 25 cm, eseguire la costa come descritto in precedenza. Lav. 1 f. a m. ras. rov., 1 f. a m. ras. dir. Iniziare il motivo intrecciato. Aum. 1 m. ogni 6 f. 5 vv (tutte le taglie). Ad un'altezza tot. di 44 (45) 46 cm, intrec. 3 m. all'inizio dei succ. 2 f., e quindi 1 m. all'inizio dei succ. 4 f.. Intrec. tutte le maglie

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire la spalla sinistra. Ripr. 46 (50) 50 m. attorno allo scollo e lav. in maglia rasata diritta per 7 (7,5) 7,5 cm terminando con un f. sul rovescio. Lav. 1 f. a m. ras. rov., 1 f. a m. ras. dir. Eseguire la costa come descritto in precedenza e contemporaneamente, intrec. le m. in modo morbido. Cucire la spalla destra ed il collo. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.