

GIACCA "HEIDI" FILATO ICELAND

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

Gr. 150 di filato **Iceland** colore n.94 - verde oliva = Colore B. Gr. 350 di filato **Iceland** colore n.95 - rosso mattone = Colore A. Gr. 450 di filato **Iceland** colore n.90 - bianco panna = Colore C. Ferri n. 10. Ferro ausiliario n.10. Anellini segna - maglie.

TAGLIA: S (M) L

Esecuzione per la taglia L.

MISURE

Petto: 106 (118) 124 cm

Lunghezza: 70 (72) 74 cm

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata rovescia

CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 10 a m. ras. rov. = 6 m. e 10 f.

ESECUZIONE

Dietro: Avv. 20 (21) 22 m. nel colore A, 3 m. nel colore B, e 12 (13) 14 m. nel colore A. Eseguire 1 m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. alternandole sul f. . F. seguente (rov. del lav.): lav. in m. ras. dir. tutte le maglie nel colore A, lav. a m. ras. rov. le maglie nel colore B. F. seguente (dir. del lav.): lav. in m. ras. dir. tutte le maglie nel colore A, passate le maglie nel colore B. Eseguire il lavoro per 19 (20) 21 cm passando le maglie nel colore B della riga verticale ogni 4 f. come descritto in precedenza. Sul seg. f. del diritto: lav. a m. ras. rov. le maglie nel colore A, lav. 3 m. nel colore B, e quindi pros. il lavoro lavorando nel colore B per finire il f. Girare il lavoro, ritornando fino alla riga verticale in m. ras. rov. lavorandola in m. ras. rov. Girare il lavoro e passate senza. lav. 3 m. della riga verticale e terminate il f. nel colore B. Girare il lavoro, ritornando fino alla riga verticale in m. ras. rov. lavorandola in m. ras. rov. Girare il lavoro ed eseguite 3 m. a m. ras. dir, quindi proseguire il lavoro eseguendo una costa sul f. come segue: ripr. le m. del primo f. nel colore B sul ferro ausiliario e lav. ins. alla seg. maglia. Pros. il lavoro ripr. e lavorando ins. le maglie alternate del f. . Questo darà forma ad una costa orizzontale. F. seguente (rov. del lav.): lav. a m. ras. rov. nel colore C fino alla riga verticale, eseguire 3 m. a m. ras. dir. nel colore B e quindi lavorare le restanti maglie nel colore A. Girare il lavoro, e lav. a m. ras. rov. nel colore A, eseguire 3 m. ras. dir. nel colore B e terminare il f. a m. ras. rov. nel colore C. Ad un'altezza tot. di 40 (41) 42 cm, sul seguente f. diritto, eseguire una costa nel colore B sul diritto del lavoro come descritto in precedenza. Proseguire lavorando tutte le m. nel colore C, con la riga verticale nel colore B fino ad un'altezza tot. di 48 (49) 50 cm. Intrec. 3 (3) 4. all'inizio dei succ. 2 f. una sola volta, e quindi 1 m. all'inizio dei succ. 2 f. una sola volta, per lo scalfio. Ad un'altezza tot. di 68 (70) 72 cm, intrec. 6 (7) 7 m. all'inizio dei succ. 2 f. (tutte le taglie). Sospendere tutte le m. rimaste su un ferro ausiliario.

Davanti sinistro: Usando il colore B avv. 3 m., e quindi 14 (15) 16 m. con il colore A. Eseguire 1 m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a maglie alterna-

te sul primo f. . F. seguente (rov. del lav.): pass. senza lav. 3 m. nel colore B, lav. a m. ras. dir. le m. nel colore A. F. seguente (dir. del lav.): lav. a m. ras. rov. le maglie nel colore A, lav. a m. ras. dir. le m. nel colore B. Ad un'altezza tot. di 19 (20) 21 cm, eseguire una costa nel colore B come descritto in precedenza. Usando il colore C lavorare una riga in m. ras. rov. Pros. il lavoro a m. ras. rov.. Ad un alt. tot. di 48 (49) 50 cm all'inizio del succ. f. sul diritto del lavoro, intrec. 3 (3) 4 m. una sola volta, e quindi 1 m. una sola volta per lo scalfio. Ad un'altezza tot. di 68 (70) 72 cm, intrec. 6 (7) 7 m. sul seguente f. diritto. Sospendere le m. rimaste sul ferro ausiliario. Inserire 3 anellini segna - maglie distanziati regolarmente lungo l'interno del bordo per i bottoni: uno ca 38 (39) 40 cm dal fondo, uno esattamente al bordo superiore ed uno distanziato tra i primi due.

Davanti destro: Usando il A, avv. 21 (22) 23 m., e quindi 3 m. usando il colore B. Eseguire 1 m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a maglie alternate sul primo f. . F. seguente (rov. del lav.): lav. le maglie nel colore A, pass. 3 m. nel colore B. F. seguente (rov. del lav.): lav. a m. ras. dir. le m. nel colore B, lav. a m. ras. rov. le maglie nel colore A. Ad un'altezza tot. di 40 (41) 42 cm, eseguire la costa come descritto in precedenza. Usando il colore C lav. un f. a m. ras. rov. Pros. il lavoro a m. ras. rov. e lavorare per ca 38 (39) 40 cm. Per eseguire l'occhiello: Sul f. a dir. del lavoro, eseguire 3 m. ras. dir. nel colore B, 1 m. a m. ras. rov., 2 m. ins. a rov., 1 m. gettata, terminate il f. a m. ras. rov. Eseguire un secondo occhiello nello stesso modo all'altezza dell'anellino del davanti sinistro. Ad un'altezza tot. di 48 (49) 50 cm, all'inizio del seg. f. sul rov. del lavoro intrec. 3 (3) 4 m. una sola volta, e quindi 1 m. una sola volta per lo scalfio. Ad un'altezza tot. di 67 (69) 71 cm, intrec. 6 (7) 7 m. al seg. f. sul rov. del lavoro. Eseguire l'occhiello alla fine dello stesso f. . Sospendere le m. rimaste sul ferro ausiliario.

Manica sinistra: Avv. 14 (15) 16 m. nel colore A. Eseguire 1 m. a m. ras. dir., 1 m. a m. ras. rov. a maglie alternate sul primo f. . F. seguente (rov. del lav.): lav. a m. ras. dir. Aum. 1 m. ai lati ogni 8 f. 5 vv (tutte le taglie). Contemporaneamente: ad un'altezza tot. di 24 (25) 26 cm iniziate a lavorare sul f. a dir. del lavoro una costa nel colore B. Pros. il lavoro nel colore C, lavorando il primo f. dopo la costa a m. ras. rov. Ad un'altezza tot. di 42 (43) 44 cm, intrec. 1 m. all'inizio dei succ. 2 f. . Intrec. tutte le maglie.

Manica destra: Lav. come la manica sinistra fino ad un alt. tot. di 12 (13) 14 cm. Eseguire una costa nel colore B. Pros. il lavoro nel colore C, lavorando il primo f. dopo la costa a m. ras. rov.. Ad un'altezza tot. di 42 (43) 44 cm, intrec. 1 m. all'inizio dei succ. 2 f. . Intrec. tutte le maglie.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Ripr. le m. in attesa del davanti destro, del dietro e del davanti sinistro. Eseguire 1 ferro a m. ras. dir. 1 ferro a m. ras. rov. ed 1 ferro a m. ras. dir., usando il colore B eseguire una costa, intrec. il lav. sull'ultimo f. della costa. Cucire i fianchi. Montare e cucire le maniche. Aggiustare le coste se necessario per assicurare che le righe siano diritte. Stirare con ferro a vapore proteggendo il capo con un panno umido. Attaccare i bottoni.