

# GIACCHINO "DOLLY"

## FILATO EFFECT

### MATERIALE

Filati **Adriafil**

### OCCORRENTE

Gr. 500 di filato **Effect** colore azzurro n. 24. Ferri n. 31/2 e n. 41/2. 6 bottoni. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 44 (42-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata dritta  
 Punto coste 1/1  
 Maglia tubolare

### CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 18 m. e 22 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** Con i f. n. 41/2 av. 92 (86-96) m. e lav. a m. ras. dir. diminuendo ai lati 1 m. dopo cm. 5. A cm. 10 di alt. tot., pros. con i f. n. 31/2 a p. coste 1/1 diminuendo 6 m. nel corso del 1° f. A cm. 7 di alt. del p. coste 1/1, cont. con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. dopo cm. 12. A cm. 43 (42-44) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. A cm. 18 (17-19) dall'inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.

**Davanti destro:** Con i f. n. 41/2 av. 49 (47-51) m. e lav.: 7 m. a p. coste 1/1 per il bordo d'abbottonatura, 42 (40-44) m. a m. ras. dir. diminuendo, sulla sinistra del lavoro, 1 m. dopo cm. 5. A cm. 10 di alt. tot., pros. con i f. n. 31/2 a p. coste 1/1 diminuendo 3 m. nel corso del 1° f. Contemporaneamente all'inizio della lavorazione a p. coste 1/1, eseguire 1 occhiello di 1 m. all'interno delle

prime 3 m.; eseguire un secondo occhiello al termine della fascia a coste e, in seguito, altri 4 occhielli nella stessa posizione, distribuiti a cm. 12 (12,5) l'uno dall'altro. A cm. 7 di alt. del p. coste 1/1, cont. con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. aumentando, sempre sulla sinistra del lavoro, 1 m. dopo cm. 12. A cm. 43 (42-44) di alt. tot., eseguire lo scallo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm. 54 (52-56) di alt. tot., per lo scollo intrecc., sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 7 (6-8) m., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm. 7 dall'inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per la spalla.

**Davanti sinistro:** Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Maniche:** Con i f. n. 41/2 av. 27 (25-29) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 7 volte, 1 m. ogni 4 f. per 11 (10-12) volte. A cm. 41 (40-42) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. per 15 (14-16) volte. Intrecc. le m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. n. 31/2 ripr. 95 (91-99) m. attorno allo scollo (con esclusione dei bordi d'abbottonatura) e lav. 4 f. a m. tubolare; cont. con i f. n. 41/2 a p. coste 1/1 per cm. 5, quindi intrecc. tutte le m. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhielli.

