

# PULL "DREAMER"

## FILATO ROLLER

### MATERIALE

Filati **Adriafil**

### OCCORRENTE

Gr. 400 di filato **Roller** colore beige n. 60. Ferri n. 51/2 e n. 6. Ferro ausiliario n. 6. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 40 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare

Punto coste 3/2 (3 m. dir., 2 m. rov., incolonnate)

Motivo a zig-zag: su 12 m. (seguire lo schema).

Maglia rasata dritta

Maglia rasata rovescia

### CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 6 e con i vari punti = 16 m. e 21 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** Con i f. n. 51/2 avv. 71 (75-79) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi impostare il lavoro come segue: 37 (38-39) m. a p. coste 3/2 iniziando con 2 m. rov., 12 m. per il motivo a zig-zag, 22 m. a p. coste 3/2 iniziando con 2 m. rov. (seguire lo schema relativo). A cm. 10 di alt. tot., pros. con i f. n. 6, dim. 1 m. al centro del lavoro e cont. impostando

altri 3 motivi a zig-zag (sopra le m. eseguire a p. coste 3/2) come indicato sullo schema. A cm. 36 (37-38) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. A cm. 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.

**Davanti:** Si lav. come il dietro, seguendo lo stesso schema, fino a cm. 48 (50-52) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 10 (12-14) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora, verso il centro, ogni 2 f., 4 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. A cm. 7 dall'inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

**Maniche:** Con i f. n. 51/2 avv. 36 (40-44) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, poi impostare il lavoro come segue: 12 (13-14) m. a p. coste 3/2 terminando con 2 m. rov., 12 m. per il motivo a zig-zag, 12 m. a p. coste 3/2 iniziando con 2 m. rov. (seguire lo schema del dietro). A cm. 10 di alt. tot., pros. con i f. n. 6, aum. 10 m. nel corso del 1° f. e cont. impostando altri 2 motivi a zig-zag (sopra le m. eseguire a p. coste 3/2) come indicato sullo schema. Ai lati aum. 1 m. ogni 14 f. per 4 volte. A cm. 42 (43-44) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 15 (16-17) volte. Intrecc. le m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

