

SCALDACUORE "CREAMY"

FILATO SIERRA ANDINA

MATERIALE
Filati Adriaafil

OCCORRENTE

Gr. 350 di filato **Sierra Andina** colore panna n. 30. Ferri n. 31/2. Uncinetto n. 3.00. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42 - 44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata dritta

Punto coste fantasia: su m. dispari.

1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *. Rip. da * a *, 1 m. dir.

2° f.: 2 m. dir., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del ferro sott.), 1 m. dir. *. Rip. da * a *, 1 m. dir.

3° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia, 1 m. dir. *. Rip. da * a *.

Ripetere sempre il 3° f.

Catenella

Maglia bassissima

Maglia bassa

Maglia alta

CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 24 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Dietro: Con i f. n. 31/2 avv. 90 (94-98) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 20 f. per 2 volte. A cm. 22 (23-24) di alt. tot., per gli scalfi dim., all'interno di 2 m. di margine, ogni 2 f., 2 m. per 4 volte, 1 m. A cm. 16 (17-18) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m. per 2 volte, 7 m. Intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti destro: Con i f. n. 31/2 avv. 90 (94-98) m. e lav. a m. ras. dir. sagomando il fianco, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, per la scollatura dim., sulla destra del lavoro, all'interno di 4 m. di margine, 2 m. alternativamente ogni 2 e ogni 4 f. per un totale 29 (31-33) volte. Contemporaneamente, eseguire lo scalfio e lo sbieco della spal-

la, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: Si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: Con i f. n. 31/2 avv. 58 (62-64) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 13 volte. A cm. 41 (42-43) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 2 m. di margine, 2 m. alternativamente ogni 4 e ogni 6 f. per un totale di 11 volte, quindi intrecc., ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 5 (6-7) m. Intrecc. le m. rimaste.

Bordino d'abbottonatura: Con i f. n. 31/2 avv. 9 m. e lav. a p. coste fantasia per cm. 115 (117-119); intrecc. le m.

Lacci: Con i f. n. 31/2 avv. 23 m. e lav. a m. ras. dir. per cm. 95; intrecc. le m. Eseguire due lacci uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi lasciando un'apertura di cm. 3 a cm. 2 dal fondo (passaggio dei lacci). Cucire il bordino d'abbottonatura lungo i davanti e lo scollo dietro.

Rifinire il fondo del dietro e dei davanti con l'uncinetto come segue:
1ª r.: * nella stessa m. di base lav. 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; salt. 3 m. di base *, rip. da * a *; term. con 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a. nell'ultima m.

2ª, 3ª, 4ª e 5ª r.: 1 m. a., in ciascuno spazio di 2 cat. lav. 1 m. a., 2 cat. e 1 m. a.; term. con 1 m. a. nell'ultima m. Spezzare e fermare il filo.

Rifinire i margini del bordino appena eseguito: iniziare da un margine laterale agganciando il filo all'estremità del bordino eseguito a p. coste fantasia; terminare al margine opposto (lato d'abbottonatura):

1ª r.: 1 m. b. nella 1ª m. a., * 6 m. a. nello spazio di 2 cat. seg., 1 m. b. nello spazio di 2 cat. seg. *, rip. da * a *; term. eseguendo l'ultima m. b. nell'ultima m. a.

Spezzare e fermare il filo.

Rifinire allo stesso modo il fondo delle maniche eseguendo solo le prime 2 righe e chiudendole sempre ad anello; completare con un f. a m. bassa lavorando 3 m. nello spazio di 2 cat. e 1 m. tra 1 m. a. e l'altra.

Fissare i lacci sul rovescio del lavoro, alla base del bordino d'abbottonatura a p. coste fantasia.

