

# CANOTTA "WAVES"



## filati *COCKTAIL* *E MEMPHIS*

### MATERIALE FILATI ADRIAFIL

#### OCCORRENTE

G 200 complessivi di filati di cui: g 150 di filato **Cocktail** colore azzurro n. 57 e g 50 di filato **Memphis** colore grigio n. 28. Ferri n. 6 e n. 7. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA BASE:** 44 (42-46)

#### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Punto rombi fantasia: su 10 m. + 2.

1° f. (colore grigio): a diritto.

2° f. (colore grigio): 3 m. dir., \* 1 m. dir. avvolgendo 3 volte il filo attorno al ferro, 4 m. dir. \*, rip. da \* a \*, 3 m. dir.

3° f. (colore azzurro): 3 m. dir., \* 1 m. passata tenendo il filo dietro al lavoro e lasciando cadere i fili avvolti in più, 4 m. dir. \*, rip. da \* a \*, 3 m. dir.

4° e 6° f. (colore azzurro): 3 m. rov., \* 1 m. passata tenendo il filo davanti al lavoro, 4 m. rov. \*, rip. da \* a \*.

5° f. (colore azzurro): 3 m. dir., \* 1 m. passata con il filo dietro al lavoro, 4 m. dir. \*, rip. da \* a \*, 3 m. dir.

7° f. (colore grigio): 3 m. dir., \* lasciar cadere la m. passata, passare le 4 m. seg. con il filo dietro al lavoro, lasciar cadere la 2ª m. passata, rimettere le 4 m. sul f. sinistro, ripr. la 2ª m. caduta e lav. a dir., lav. a dir. le 4 m. passate, ripr. la 1ª m. caduta e lav. a dir., 4 m. dir. \*, rip. da \* a \*, 3 m. dir.

dall'8° al 12° f.: rip. dal 2° al 6° f.

13° f. (colore grigio): 1 m. dir., \* 2 m. passate con il filo dietro al lavoro, lasciar cadere la m. passata, rimettere le 2 m. sul f. sinistro, ripr. la m.

caduta e lav. a dir., 6 m. dir. \*, rip. da \* a \*.

14° f.: ripetere dal 2° f.

#### CAMPIONE

Cm. 10 x 10 con i f. n. 7 a p. rombi fantasia = 14 m. e 15 f.

#### ESECUZIONE

**Dietro:** Con i f. n. 7 e il colore azzurro avv. 50 (48-52) m. e lav. a m. ras. dir. avviando a nuovo ai lati, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 4 volte.

Allo stesso tempo, a cm 5 di alt. tot., pros. su tutte le m. a p. rombi fantasia. A cm 34 (33-35) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim.

1 m. ogni 2 f. per 7 volte. Contempo-raneamente, a cm 1 dall'inizio degli scalfi, per lo scollo dividere il lavoro a metà e portare a termine le due

parti separatamente diminuendo, verso il centro, 1 m. ogni 2 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 21 (19-21) dall'inizio degli scalfi,

intrecc. le m. rimaste per le spalle.

**Davanti:** Si lav. come il dietro.

#### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Con i f. n. 6 ripr. le m. in modo regolare attorno allo scollo davanti e dietro e lav. a m. ras. dir. per cm 2; intrecc. le m. Cucire l'altra spalla. Rfinire allo stesso modo gli scalfi, il fondo del davanti e del dietro fino agli spacchetti laterali. Cucire i fianchi fino agli spacchetti.

