

POUF

filato *NAVY*



MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

G 350 complessivi di filato **Navy** di cui: g 250 colore bianco n. 41 e g 100 colore blu n. 40. Uncinetto n. 9. Imbottitura in misura. Ago da lana con punta arrotondata.

DIMENSIONI: il pouf ha un diametro di cm 50 e uno spessore di cm 16

PUNTI IMPIEGATI

Catenella
Maglia bassissima
Maglia alta

CAMPIONE

Cm. 10 con l'uncinetto n. 9 a m. alta in tondo = 6 r.

ESECUZIONE

Si lavora in un due pezzi. Per la prima parte (inferiore) con l'uncinetto n. 9 e il colore bianco avv. una cat. di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1^a cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:

1° g.: 8 m. alte; chiudere tutti i giri con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

2° g.: * 1 m. a. nella m. seg., 2 m. a. nella m. seg. *, rip. da * a *.

3° g.: pros. a m. alta aumentando le m. regolarmente, in modo da ottenere un cerchio piatto.

A cm 24 dall'inizio, spezzare e fermare il filo.

Per la seconda parte (superiore) avv. le m. e lav. come spiegato per la parte inferiore. Dal 2° g. al 10° g. alternare 1 g. con il bianco e 1 g. con il blu, poi lav. 5 g. con il bianco. Per la fascia laterale pros. senza aumenti e alternare 2 g. con il blu, 4 g. con il bianco e 2 g. con il blu.

Spezzare e fermare il filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Unire le due parti lasciando un'apertura pari a circa metà circonferenza; inserire la sagoma di imbottitura, quindi chiudere definitivamente.

