



CHAQUETITA POLLON hilado SHOW

MATERIAL
HILOS ADRIAFIL

MATERIAL NECESARIO

300 gr. de hilo **Show** color negro n. 89. Agujas n. 8. 5 botones. Aguja de lana con punta redonda.

TALLA: 34

PUNTOS UTILIZADOS

Punto tubular - Punto liso del revés - Punto elástico 1/1 - Punto mariposas: en 8 p.

1ª v.: trabajar del derecho rodeando el hilo dos veces en la aguja derecha. **2ª v.:** del revés dejando caer los hilos envueltos de más en la aguja anterior. **3ª v.:** * 4 p. cruzados a la izquierda (= dejar 2 p. en espera) *, rep. desde *a*. **4ª v.:** del revés. **5ª v.:** como la 1ª v. **6ª v.:** como la 2ª v. **7ª v.:** como la 1ª v. **8ª v.:** como la 2ª v. **9ª v.:** 2 p. del derecho, * 4 p. cruzados a la izquierda *, rep. desde * a *, 2 p. del derecho. **10ª v.:** como la 4ª v. **11ª v.:** como la 1ª v. **12ª v.:** como la 2ª v.

MUESTRA DE ORIENTACIÓN

Un cuadrado de 10x10 cm. con las ag. n. 8 y con los diferentes puntos=8,5 p. y 10 v.

REALIZACIÓN DE LA LABOR

Espalda y delantero: se trabaja de una sola pieza. Con las ag. n. 8 montar 83 p. y trabajar: * 4 p. a punto liso del revés, 12 p. a p. mariposas *, rep. desde * a *. A 30 cm. de altura total, para las sisas continuar como sigue: trabajar sólo en los primeros 17 p. (delantero derecho) dejando en espera todos los demás p.; mg. hacia el centro 2x1 cada 2 v. A 23 cm. del inicio de las sisas, para el escote cerrar a la derecha del trabajo 5 p. y mg. 2x1 cada 2 v. A 4 cm. del inicio del escote, para el bies del hombro cerrar a la izquierda del trabajo, 4x2 cada 2 v. Volver a coger la labor en los últimos 17 p. (delantero izquierdo) y trabajar como se ha explicado para el delantero derecho, de manera simétrica. Volver a coger la labor en los demás p. (espalda), cerrar en los lados 8 p. después mg. 1x2 cada 2 v. A 27 cm. del inicio de las sisas, hacer el bies de los hombros como se ha explicado para el delantero. Cerrar los p. que quedan.

Mangas: con las ag. del n. 8 montar 28 p. y trabajar alternando los p. como detrás. A los lados amt. 1x6 cada 6 v. A 42 cm. de altura total, para las sisas cerrar a los lados, 3x2 cada 2 v., 2x4 cada 2 v. Cerrar los p. que quedan.

CONFECCIÓN

Con las ag. n. 8 volver a coger los p. de manera regular a lo largo de la abotonadura y trabajar 4 v. a p. tubular; cerrar en punto de malla. Coser los hombros. Con las ag. n. 8 volver a coger 54 p. alrededor del escote y trabajar a p. elástico 1/1; a 7 cm. de altura total, trabajar 2 v. a p. tubular, luego cerrar en punto de malla. Cerrar y montar las mangas. Coser los costados. Pegar los botones a lo largo del lado de la abotonadura izquierdo como sigue: 1 botón en la base y al final del cuello, los demás a 12 cm. de distancia el uno del otro; ensanchar los p. en correspondencia para formar los ojales.

