



## ABRIGO RIBES hilado CANDY

**MATERIAL**  
**HILOS ADRIAFIL**

### MATERIAL NECESARIO

950 gr. de hilo **Candy** color bordeaux n. 33. Agujas n. 9. Ganchillo n. 8. 5 botones. Aguja de lana con punta redonda.

**TALLA:** 34 (32-36)

### PUNTOS UTILIZADOS

Punto liso del derecho - Punto cadeneta - Punto bajo doble - Punto bajo - Punto alto - Punto cangrejo: consiste en trabajar a punto bajo de la izquierda a la derecha.

### MUESTRA DE ORIENTACIÓN

Cuadrado de 10 x 10 cm. con las ag. n. 9 a p. liso del derecho = 9 p. y 11 v.

### REALIZACIÓN DE LA LABOR

**Espalda:** con las ag. n. 9 montar 50 (47-53) p. y tejer a punto liso del derecho. A 69 (67-71) cm. de alt. tot., para formar las sisas cerrar en los lados 4 p. y mg. 2x1 p. cada 2 v. A 20 (19-21) cm. del inicio de las sisas, para el bies de los hombros cerrar en los lados, cada 2 v. 5 p., 4 p. (2x4 p. - 2x5 p.). Cerrar los p. que quedan.

**Delantero derecho:** con las ag. n. 9 montar 24 (22-26) p. y tejer a punto liso del derecho. A 69 (67-71) cm. de alt. tot., tejer la sisa a la izquierda de la labor como ya se ha hecho con la espalda. A 85 (82-88) cm. de alt. tot., para el escote cerrar, a la derecha de la labor, 6 (5-7) p. y mg. 3x1 p. cada 2 v. Al mismo tiempo, realizar el bies del hombro como se ha hecho con la espalda. **Delantero izquierdo:** tejer como el delantero derecho, de modo simétrico. **Mangas:** con las ag. n. 9 montar 25 (23-27) p. y tejer a punto liso del derecho. En los lados amt. 2x1 p. cada 8 v., 3x1 p. cada 6 v. A 33 (31-35) cm. de alt. tot., para las sisas, cerrar en los lados 3 p. y mg. 12x1 p. cada 2 v. Cerrar los p. que quedan.

### CONFECCIÓN

Coser los hombros. Para el escote, con el ganchillo n. 8 trabajar alrededor del escote delante y detrás como se explica a continuación: **1ª v.:** a p. bajo. **2ª v.:** \* 1 p. a., 1 cad., saltar 1 p. \*, rep. desde \* a \*. **3ª v.:** 4 cad., 1 p. a. en el 1º espacio de 1 cad., \* 1 cad., 1 p. a. en el espacio de 1 cad. sig. \*, rep. desde \* a \*, 1 cad., 1 p. a. en el último p. **desde 4ª a 12ª v.:** como la 3ª v. Romper y fijar la hebra. Coser las costuras. Realizar de la misma manera el fondo del delantero y del trasero. Terminar cada lado de la abotonadura y los bordes laterales del escote siguiendo las primeras 3 v. de la explicación prec. Cerrar y montar las mangas. Con el ganchillo n. 8 terminar el fondo de las mangas como se ha explicado para el escote pero trabajando en redondo y cerrando cada v. con 1 p. bajo doble en el p. de inicio; trabajar 9 v. completamente realizando, durante la 5ª v., 2 aum. (= trabajar 1 p. a., 1 cad. y 1 p. a. en el mismo espacio de 1 cad. abajo) distribuidos a distancia regular el uno del otro. Trabajar 1 v. a p. cangrejo y luego romper y fijar la hebra. Terminar todos los otros bordes a p. cangrejo. Pegar los botones a lo largo del borde del delantero izquierdo: el 1º en el inicio del escote, los otros a 15 cm. de distancia el uno del otro.

