



## COMPLETO "MADELEINE" Filato SIERRA ANDINA

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### OCCORRENTE - *ABITO*

G 300 di filato **Sierra Andina** colore grigio n. 35. Ferri n. 31/2. Uncinetto n. 3.00. Ago da lana con punta arrotondata.

**taglia:** 40 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta – Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Maglia alta

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 20 m. e 29 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 31/2 avv. 82 (86-90) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, a cm 40 (42-44) di alt. tot., dim. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 4 volte; a cm 62 (64-66) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 14 f. per 2 volte. A cm 73 (76-79) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 6 m. e dim. 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 19 dall'inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste. **Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 79 (82-85) di alt. tot. Per lo scollo intrecc. le 20 (22-24) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 13 dall'inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e i fianchi. Con l'uncinetto n. 3.00 rifinire lo scollo davanti e dietro come segue:

**1° g.:** a m. bassa; chiudere tutti i giri con 1 m. bss. nella m. d'inizio. **2° g.:** \* 1 m. b., 3 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \*. **3° g.:** 4 m. b. in ciascun archetto sott.

Spezzare e fermare il filo. Rifinire allo stesso modo gli scalfi.

Con l'uncinetto n. 3.00 rifinire il fondo del davanti e del dietro come segue:

**1° g.:** a m. bassa; chiudere tutti i giri con 1 m. bss. nella m. d'inizio. **2° g.:** \* 1 m. b., 5 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella m. b. d'inizio. **3° g.:** \* 5 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **dal 4° al 7° g.:** \* 6 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 3 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **dall'8° all'11° g.:** \* 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **12° g.:** \* 5 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. **13° g.:** 6 m. b. in ciascun archetto sott.

Spezzare e fermare il filo.

### OCCORRENTE - *GIACCHINO*

G 300 di filato **Sierra Andina** colore grigio n. 35. Ferri n. 31/2. Uncinetto n. 3.00. Cm 80 di nastro di raso grigio alto mm 7. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 40 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta – Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Maglia alta

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. = 20 m. e 29 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 31/2 avv. 76 (80-84) m. e lav. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, a cm 10 di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 12 f. per 2 volte. A cm 21 (23-25) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 24 dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 10 (11-12) m. ogni 2 f. per 2 volte. Intrecc. le m. rimaste. **davanti destro:** con i f. n. 31/2 avv. 40 (42-44) m. e lav. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco ed eseguire lo scalfio come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 23 (25-27) di alt. tot., per lo scollo dim. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 4 f. per 16 volte. A cm 24 dall'inizio dello scalfio, sbiecare la spalla come dietro. **davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro. **Maniche:** con i f.

n. 31/2 avv. 45 (49-53) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 13 volte. A cm 31 (33-35) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 26 volte. Intrecc. le m. rimaste.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto n. 3.00 rifinire lo scollo davanti e dietro, i lati d'abbottonatura e il fondo davanti e dietro come segue (iniziare da un angolo inferiore di un lato d'abbottonatura):

**1° g.:** a m. bassa; chiudere tutti i giri con 1 m. bss. nella m. d'inizio. **2° g.:** \* 1 m. b., 5 cat., salt. 3 m. \*, rip. da \* a \*. **3° g.:** con 2 m. bss. raggiungere il centro del 1° archetto, 1 m. b., \* 5 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. **4° g.:** con 2 m. bss. raggiungere il centro del 1° archetto, 1 m. b., \* 6 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. **5° g.:** con 3 m. bss. raggiungere il centro del 1° archetto, 1 m. b., \* 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. Pros. in righe di andata e ritorno solamente lungo i lati d'abbottonatura e lo scollo davanti e dietro. **1ª r.:** con 3 m. bss. raggiungere il centro del 1° archetto, 1 m. b., \* 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. Spezzare e fermare il filo. Agganciare il filo nell'archetto corrispondente all'inizio dello scollo davanti destro e lav. ad archetti di 7 cat. e 1 m. b. come già spiegato nella r. prec. fino a raggiungere il penultimo archetto sul lato sinistro dello scollo; \* voltare il lavoro, lav. ad archetti fino a raggiungere il penultimo archetto della riga prec. \*, rip. da \* a \* ancora 1 volta; rip. da \* a \* ancora 1 volta ma eseguendo archetti di 6 cat. (10 r. complessive). Nella r. succ. lav. 6 m. b. in ciascun archetto sott. proseguendo la lavorazione anche lungo il margine inferiore di ciascun davanti e del dietro. Spezzare e fermare il filo. Con l'uncinetto n. 3.00 rifinire il fondo delle maniche come segue:

**1° g.:** a m. bassa; chiudere tutti i giri con 1 m. bss. nella m. d'inizio. **2° g.:** \* 1 m. b., 5 cat., salt. 2 m. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella m. b. d'inizio. **3° g.:** \* 5 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **dal 4° al 15° g.:** \* 6 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 3 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **dal 16° al 20° g.:** \* 7 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nella chiusura della m. a. sott. **21° g.:** \* 5 cat., 1 m. b. nell'archetto seg. \*, rip. da \* a \*. **22° g.:** 6 m. b. in ciascun archetto sott. Spezzare e fermare il filo. Fissare il nastro di raso all'inizio del bordo ad archetti dello scollo e formare un fiocco.

