



GIACCHINO "POLLON" Filato SHOW

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

G 300 di filato **Show** colore nero n. 89. Ferri n. 8. 5 bottoni Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 44

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare - Maglia rasata rovescia - Punto coste 1/1 - Punto farfalle: su 8 m.

1° f.: lav. a dir. avvolgendo il filo due volte sul ferro destro. **2° f.:** a rov. lasciando cadere i fili avvolti in più nel f. prec. **3° f.:** * 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso) *, rip. da * a *. **4° f.:** a rovescio. **5° f.:** come il 1° f. **6° f.:** come il 2° f. **7° f.:** come il 1° f. **8° f.:** come il 2° f. **9° f.:** 2 m. dir., * 4 m. incr. a sinistra *, rip. da * a *, 2 m. dir. **10° f.:** come il 4° f. **11° f.:** come il 1° f. **12° f.:** come il 2° f.

CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 8 e con i vari punti = 8,5 m. e 10 f.

ESECUZIONE

Dietro e davanti: si lav. in un sol pezzo. Con i f. n. 8 avv. 83 m. e lav.: * 4 f. a m. ras. rov., 12 f. a p. farfalle *, rip. da * a *. A cm 30 di alt. tot., per gli scalfi procedere come segue: lav. solo sulle prime 17 m. (davanti destro) lasciando in sospenso tutte le retanti m.; dim. verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 23 dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 5 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 4 dall'inizio dello scollo, per lo sbieco della spalla intrecc. sulla sinistra del lavoro, 4 m. ogni 2 f. per 2 volte. Ripr. la lavorazione sulle ultime 17 m. (davanti sinistro) e lav. come spiegato per il davanti destro, in modo simmetrico. Ripr. la lavorazione sulle restanti m. (dietro), intrecc. ai lati 8 m., poi dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 27 dall'inizio degli scalfi, sbiecare le spalle come fatto per il davanti. Intrecc. le m. rimaste.

Maniche: con i f. n. 8 avv. 28 m. e lav. alternando i punti come dietro. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 42 di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 2 volte, 2 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Con i f. n. 8 ripr. le m. in modo regolare lungo i lati d'abbottonatura e lav. 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire le spalle. Con i f. n. 8 ripr. 54 m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1; a cm 7 di alt. tot., lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura sinistro come segue: 1 bottone alla base e al termine del collo, i restanti a cm 12 di distanza l'uno dall'altro; allargare le m. in corrispondenza, per formare gli occhielli.

