



## CAPPOTTO "RIBES" Filato CANDY

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

G 950 di filato **Candy** colore bordeaux n. 33. Ferri n. 9. Uncinetto n. 8. 5 bottoni. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 44 (42-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta – Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa - Maglia alta - Punto gambero: lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso destra.

### CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 9 a m. ras. dir. = 9 m. e 11 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 9 avv. 50 (47-53) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 69 (67-71) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 4 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 20 (19-21) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 4 m. (4 m. per 2 volte - 5 m. per 2 volte). Intrecc. le m. rimaste. **Davanti destro:** con i f. n. 9 avv. 24 (22-26) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 69 (67-71) di alt. tot., eseguire lo scalfio sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 85 (82-88) alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 6 (5-7) m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. Allo stesso tempo, sbiecare la spalla come fatto per il dietro. **Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico. **Maniche:** con i f. n. 9 avv. 25 (23-27) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 2 volte, 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 33 (31-35) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 12 volte. Intrecc. le m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Per il collo, con l'uncinetto n. 8 lav. attorno allo scollo davanti e dietro come segue:

**1<sup>a</sup> r.:** a m. bassa. **2<sup>a</sup> r.:** \* 1 m. a., 1 cat., salt. 1 m. \*, rip. da \* a \*. **3<sup>a</sup> r.:** 4 cat., 1 m. a. nel 1° spazio di 1 cat., \* 1 cat., 1 m. a. nello spazio di 1 cat. seg. \*, rip. da \* a \*, 1 cat., 1 m. a. nell'ultima m. **dalla 4<sup>a</sup> alla 12<sup>a</sup> r.:** come la 3<sup>a</sup> r. Spezzare e fermare il filo. Cucire i fianchi. Rifinire allo stesso modo il fondo del dietro e del davanti.

Rifinire ciascun lato d'abbottonatura e i margini laterali del collo seguendo le prime 3 r. della spiegazione prec. Chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto n. 8 rifinire il fondo delle maniche come spiegato per il collo ma lavorando in tondo e chiudendo ogni giro con 1 m. bss. nella m. d'inizio; eseguire 9 r. complessive eseguendo, nel corso della 5<sup>a</sup> r., 2 aumenti (= lav. 1 m. a., 1 cat. e 1 m. a. nello stesso spazio di 1 cat. sott.) distribuiti a regolare distanza tra loro. Lav. 1 g. a p. gambero, quindi spezzare e fermare il filo.

Rifinire anche tutti gli altri margini a p. gambero. Attaccare i bottoni lungo il bordo del davanti sinistro: il 1° all'inizio dello scollo, gli altri a cm 15 di distanza l'uno dall'altro.

