

CANOTTA "ROSIS"

filato **SPEEDY**



MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

G 350 di filato **Speedy** colore n. 33. Ferri n. 5. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)

Punto a maglie passate (su un n. di m. dispari):

1° f.: a diritto.

2° f.: a rovescio.

3° f.: 1 m. dir., * 1 m. passata (= pass. la m. seg. senza lav. e tenendo il filo dietro al lavoro), 1 m. dir. *; rip. da * a *.

4° f.: a rovescio.

5° f.: rip. dal 3° f.

Punto coste 1/1

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 5 a p. a m. passate = 18 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 avv. 12 (13-14) m. e lav. a p. a m. passate avviando a nuovo, sulla sinistra del lavoro, ogni 2 f., 12 (13-14) m., 11 (13-15) m., 10 m. per 5 volte. A cm 37,5 (38,5-39,5) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 14 (15-16) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. per 3 volte (5 m. per 2 volte, 6 m. - 5 m., 6 m. per 2 volte). Intrecc. le m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro ma eseguendo gli aumenti iniziali sulla destra del lavoro. A cm 38,5 (39,5-40,5) di alt. tot., per lo scollo intrecc. le 23 (25-27) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente: intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m. per 4 volte, 1 m. A cm 13 dall'inizio dello scollo, sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Ripr. 122 (126-130) m. attorno allo scollo e lav. 2 f. a p. coste 1/1 e 4 f. a m. tubolare; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo dello scollo. Ripr. 74 (78-82) m. attorno a ciascuno scalfio e lav. un bordo come il prec. Cucire i fianchi lasciando aperto il fianco destro per cm 30. Ripr. 166 (174-182) m. lungo il fondo davanti e dietro e lav. a p. coste 1/1 per 4 f., poi a m. tubolare per 4 f.; chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

