

ABITO "CAMILLA"

filato **GRAPHIC**



MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

G 650 di filato **Graphic** colore n. 95. Ferri n. 5 e n. 51/2. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 44 (42-46)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1
Maglia rasata rovescia

CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 51/2 a m. ras. rov. = 14 m. e 17 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 av. 78 (74-82) m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 17. Pros. con i f. n. 51/2 a m. ras. rov. diminuendo 6 m. nel corso del 1° f. A cm 54 (52-56) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 4 (3-5) m. e dim. 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 19 (18-20) dall'inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 63 (60-66) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 10 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 2 m., 1 m. per 6 volte. A cm 10 dall'inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: con i f. n. 5 av. 78 (74-82) m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 18. Pros. con i f. n. 51/2 a m. ras. rov. Ai lati aum. 1 m. ogni 20 f. per 2 volte. A cm 32 (31-33) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 6 (5-7) volte. A cm 11 (10-12) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Con i f. n. 5 ripr. 86 (82-90) m. attorno allo scollo e lav. a p. coste 1/1; a cm 15 di alt. tot., intrecc. le m. Cucire l'altra spalla e i lati del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

