

SCALDACUORE "CLEO"



filato **GLOBE UNI**

MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

G 500 di filato **Globe Uni** colore arancione n. 45. Ferri n. 5. Uncinetto n. 4.00. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto sabbia (si lav. su un n. di m. pari):

1° f.: * 1 m. dir., 1 m. rov. *, rip. da * a *.

2° f.: a diritto.

3° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONE

Cm 10 x 10 con i f. n. 5 a p. sabbia = 21 m. e 22 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 avv. 80 (84-88) m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per cm 1. Pros. a p. sabbia. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte; a cm 15 (16-17) dal bordino, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 26 (27-28) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m., 1 m. per 5 volte. A cm 17 (18-19) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m. per 3 volte (5 m. per 2 volte, 6 m. - 5 m., 6 m. per 2 volte); allo stesso tempo, per lo scollo intrecc. le 18 (20-22) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora, verso il centro, 3 m. dopo 2 f.

Davanti destro: con i f. n. 5 avv. 80 (84-88) m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per cm 1. Pros. a p. sabbia. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco ed eseguire lo scalfio come fatto per il dietro e, allo stesso tempo, a cm 4 dal bordino, per la scollatura dim. sulla destra del lavoro 1 m. a ogni f. per 32 volte, 1 m. ogni 2 f. per 20 (23-26) volte. A cm 17 (18-19) dall'inizio dello scalfio, sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 5 avv. 50 (54-58) m. e, per il bordino, lav. a m. tubolare per cm 1. Pros. a p. sabbia. A cm 24 (25-26) dal bordino, aum. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3 volte. A cm 33 (34-35) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 2 m., 1 m. per 13 (14-15) volte. A cm 14 (15-16) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. n. 5 ripr. 240 (248-256) m. lungo i lati della scollatura davanti e dietro e lav. a m. tubolare per cm 1; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi lasciando un'apertura di cm 3 a cm 2 dal fondo di ogni fianco. Con l'uncinetto n. 4.00 e il filato usato doppio eseguire 2 cat. lunghe cm 115 l'una; fissarne una all'estremità di ogni davanti, all'inizio della scollatura.

