



PULL « SIBILLA » Fil Stretch

MATÉRIEL
Fils Adriafile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

300 g de fil **Stretch** couleur crème n°02. Aiguilles n°5. Crochet n°4.00. Aiguille à laine à pointe arrondie.

Taille : 40 (42-44)

POINTS employés

Maille tubulaire (fermeture)
Jersey endroit
Point maille pour la fermeture de la m. tubulaire
Maille chaînette

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec les aig. n°5 en Jersey end. = 12,5 m. et 18 rgs.

RÉALISATION

Dos : avec les aig. n°5, comm. 52 (56-60) m. et tric. en Jersey end. Pour profiler les côtés, dim. sur les côtés d'1 m. tous les 10 rgs 2 fois, d'1 m. tous les 2 rgs 3 fois ; à une hauteur totale de 15 (16-17) cm, augmen. sur les côtés d'1 m. tous les 6 rgs 2 fois. A une hauteur totale de 29 (30-31) cm, pour les raglans, dim. d'1 m. sur les côtés tous les 2 rgs, 15 (16-17) fois. A 16,5 (17,5-18,5) cm du début des raglans, laisser toutes les m. restantes en suspens.

Devant : se tric. comme le dos jusqu'à une hauteur totale de 29 (30-31) cm. Pour les raglans, dim. d'1 m. sur les côtés tous les 2 rgs 14 (15-16) fois. A 15,5 (16,5-17,5) cm du début des raglans, laisser toutes les m. restantes en suspens.

Manches : avec les aig. n°5, comm. 26 (28-30) m. et tric. en Jersey end. Sur les côtés, augmen. d'1 m. tous les 8 rgs, 6 fois. A une hauteur totale de 32 (33-34) cm, pour les emmanchures, rab. 2 m. sur les côtés, puis pour les raglans, dim. d'1 m. tous les 4 et tous les 2 rgs en alternance, 9 (10-11) fois en tout. A 15,5 (16,5-17,5) cm du début des emmanch., laisser toutes les m. restantes en suspens.

CONFECTION ET FINITIONS

Coudre les raglans dans le dos. Avec les aig. n°5, repr. les m. en attente du devant, puis comm. de nouveau 8 m., repr. les m. en attente d'une manche, du dos, de l'autre manche, enfin, comm. de nouveau 8 m. ; tric. en m. tubulaire pendant 8 rgs, puis fermer les m. avec l'aiguille à laine en pt maille. Coudre le début des raglans du devant sur 3 cm. Coudre les sous-manches et les côtés. Avec le crochet, réaliser une chaînette de 200 cm ; à l'aide d'une épingle de sûreté, l'insérer dans le bord tubulaire de l'encolure, puis en nouer les extrémités.

