



PULL "LUCIA" Filato Papua

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 350 di filato **Papua** colore verde acido n. 83. Ferri n. 41/2. Ago da lana con punta arrotondata.

Taglia: 42 (44-46)

PUNTI impiegati

Punto coste traforate (si lav. su un n. di m. multiplo di 7 + 6):

1°, 3°, 5° e 7° f.: 3 m. dir., * 1 gett., 2 m. dir., 2 m. ins. a dir., 3 m. dir. *, rip. da * a *, 1 gett., 1 m. dir., 2 m. ins. a dir.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

9°, 11°, 13° e 15° f.: 3 m. dir., * 1 gett., 3 m. dir., 1 acc. semplice, 2 m. dir. *, rip. da * a *, 1 gett., 1 m. dir., 1 acc. semplice.

17° f.: rip. dal 1° f.

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 a p. coste traforate = 16 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 41/2 avv. 69 (73-77) m. e lav. a p. coste traforate (per la taglia 44 eseguire ai lati 2 m. di margine - per la taglia 46 eseguire ai lati 4 m. di margine). A cm 35 (36-37) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m., 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 18 (19-20) dall'inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro.

Maniche: con i f. n. 41/2 avv. 48 (50-52) m. e lav. a p. coste traforate (per la taglia 44 eseguire ai lati 1 m. di margine - per la taglia 46 eseguire ai lati 2 m. di margine). A cm 38 (39-40) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m., 2 m. ogni 4 f. per 9 (10-11) volte. A cm 17 (18-19) dall'inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle per cm 6 (6,5-7). Piegare al rovescio per mm 5 il margine dello scollo davanti e dietro e fissarlo con punti nascosti. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

