



## PULL "DUBLINO" Filato CAREZZA

### MATERIALE

Filati Adriaofil

### OCCORRENTE

G 200 di filato **Carezza** colore verde pistacchio n. 84 usato doppio. Ferri n. 10. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 40 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 10 e il filato usato doppio a m. ras. dir. = 8,5 m. e 10 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con il filato usato doppio avv. 32 (36-40) m. e lav. 1 f. a p. coste 1/1, poi cont. a m. ras. dir. A cm 32 (33-34) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 14 (15-16) dall'inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 14 (15-16) di alt. tot. Per la scollatura intrecc. le 6 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 4 f. per 2 (3-4) volte, 1 m. ogni 8 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 32 (33-34) di alt. tot. eseguire gli scalfi come dietro. A cm 32 (33-34) dall'inizio della scollatura intrecc. le 7 (8-9) m. rimaste per ciascuna spalla.

**Maniche:** con il filato usato doppio avv. 20 (22-24) m. e lav. 1 f. a p. coste 1/1, poi cont. a m. ras. dir. A cm 20 (22-24) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. A cm 44 (45-46) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 7 (8-9) volte. A cm 14 (16-18) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 8 m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire la spalla destra. Con il filato usato doppio ripr. 48 (50-52) m. lungo lo scollo dietro e lungo il lato destro della scollatura, fino all'intreccio centrale di 6 m. (escluso); per il collo lav. 14 f. a p. coste 1/1, pari a cm 12, quindi intrecc. le m. in modo morbido. Rifinire allo stesso modo il lato sinistro della scollatura riprendendo 36 (38-40) m. Cucire la spalla sinistra e i lati del collo prevedendo il risvolto. Cucire i lati inferiori del collo alla base della scollatura sovrapponendo il lato destro a quello sinistro e piegando su se stesso (e sul dir. del lavoro) per cm 2 il margine intrecciato del bordo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

