



## CARDIGAN "YUKON" Filato JUMPING STAMPATO

### MATERIALE

Filati Adriafil

### OCCORRENTE

G 700 di filato **Jumping stampato** colore verde n. 32. Ferri n. 5. Uncinetto n. 4.00. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 44

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Lavorazione a ferri ridotti (v. nel corso dell'esecuzione)

Catenella

Maglia bassa

Maglia alta

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 5 a m. ras. dir. = a 16 m. e 23 f.

### ESECUZIONE

**Dietro, davanti e maniche:** si lav. in un sol pezzo iniziando dal dietro. Con i ferri n. 5 avv. 89 m. e lav. a m. ras. A cm 45 di alt. tot., per le maniche avv. a nuovo, ai lati, 100 m. Per sagomare il polso, procedere a ferri ridotti come segue: \* lav. 6 ferri su tutte le m., nel ferro seg. lav. solo le prime 24 m., volt. il lavoro e completare il ferro \*, rip. da \* a \* per altre 9 volte. Allo stesso tempo, a cm 14 dall'inizio delle maniche, per lo scollo intrecc. le 21 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente aumentando verso il centro 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 7 volte. A cm 28 dall'inizio delle maniche, intrecc. ai lati 100 m. e, dopo cm 45, intrecc. le 45 m. rimaste per ciascun davanti.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Con l'uncinetto n. 4.00 rifinire i margini d'abbottonatura e lo scollo davanti e dietro come segue:

1<sup>a</sup> r.: a m. bassa distribuendo le m. in modo uniforme.

2<sup>a</sup> r.: \* 1 m. b., salt. 3 m., nella m. seg. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a.; salt. 3 m. \*, rip. da \* a \*, 1 m. b. nell'ultima m.

3<sup>a</sup> r.: 5 cat., \* 1 m. b. nello spazio di 2 cat. tra i gruppi di 3 m. a., nella m. b. seg. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a. \*, rip. da \* a \*, 2 cat., 1 m. a. nell'ultima m.

4<sup>a</sup> r.: 3 cat., \* nella m. b. seg. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a., 1 m. b. nello spazio di 2 cat. tra i gruppi di 3 m. a. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

5<sup>a</sup> r.: 3 cat., \* nello spazio di 2 cat. tra i gruppi di 3 m. a. lav. 3 m. a., 2 cat. e 3 m. a.; 1 m. b. nella m. b. seg. \*, rip. da \* a \*, 1 m. a. nell'ultima m.

Spezzare e fermare il filo.

Eseguire le cuciture laterali.

Preparare le frange: tagliare delle gugliate lunghe cm 50, unirle in gruppi di 2 e, con l'aiuto dell'uncinetto, annodarle, piegate a metà, lungo il margine inferiore del davanti destro; eseguire poi una seconda fila di nodi, a cm 2 dai prec., prendendo 2 fili di una frangia e 2 fili della frangia seg.

