



## CAPPELLINO

### OCCORRENTE

G 110 complessivi di filati suddivisi in g 100 di filato **Felis** colore n. 10 e g 10 di filato **Globe Uni** colore bluette n. 32. Ferri n. 9. Uncinetto n. 6.00.

**DIMENSIONI:** il cappellino ha una circonferenza di cm 45

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio  
Catenella  
Maglia bassissima  
Maglia bassa  
Mezza maglia alta

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 9 a m. legaccio = 11 m. e 23 f.

### ESECUZIONE

**Cappellino:** con i f. n. 9 e con il filato Felis avv. 50 m. e lav. a m. legaccio. A cm 10 di alt. tot. distribuire 6 diminuzioni come segue: lav. 4 m., (2 m. ins. a dir., 6 m.) per 5 volte, 2 m. ins. a dir., 4 m. Rip. queste dim., incolonnate alle prec., ogni 2 f. per altre 6 volte. Al termine delle dim. spezzare il filo lasciando un'abbondante gugliata. Far passare il filo attraverso le m. rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte le m., fissarlo sul rov. con piccoli punti, quindi pros. con la cucitura dei margini laterali.

**Bordo posteriore:** con i f. n. 9 e con il filato Felis ripr. 30 m. lungo il margine inferiore del cappellino centrando le m. con la cucitura (15 m. su ciascun lato della stessa) e lav. a m. legaccio; a cm 4,5 dalla ripresa delle m., per sagomare la parte posteriore intrecc. le 6 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente diminuendo verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 5 volte; allo stesso tempo, per sagomare i margini laterali dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. Al termine delle dim. intrecc. le 2 m. rimaste.

**Visiera:** con l'uncinetto n. 6.00 e con il filato Felis lav. 30 m. basse lungo il margine rimasto libero del cappellino (distribuire le m. in modo regolare); pros. a m. bassa per altre 6 r. diminuendo ai lati 1 m. a ogni r. per 6 volte. A cm 4,5 dall'inizio della visiera spezzare e fermare il filo.

Con l'uncinetto n. 6.00 e il filato Globe Uni usato doppio rifinire il margine della visiera e del bordo posteriore come segue: lav. 2 g. a m. bassa e, nel corso del 2° g., per i lacci d'abbottonatura, in corrispondenza di ciascuna punta del bordo posteriore, eseguire una cat. lunga cm 25, ripassarla a mezza m. alta, quindi completare il giro.

