



## GILET

### MATERIALE

Filati Adriafil

### OCCORRENTE

G 125 di filato **Mohair Stretch** colore rosa n. 03. Ferri n. 3 e n. 31/2. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 31/2 a m. ras. dir. = 24 m. e 33 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 3 avv. 114 (120-126) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1 fino a cm 11 di alt. tot. Pros. con i f. n. 31/2 a m. ras. dir. A cm 20 (21-22) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 (6-7) volte. A cm 18 (1-20) dall'inizio degli scalfi intrecc. tutte le m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 21 (22-23) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 26 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 3 m. dopo 2 f., poi dim., all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 7 volte. Allo stesso tempo, completare gli scalfi come dietro. A cm 17 (18-19) dall'inizio dello scollo intrecc. le 17 (18-19) m. rimaste per ciascuna spalla.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Con i f. n. 3 ripr. 150 (168-176) attorno allo scollo e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 per cm 1, poi a m. tubolare per 2 f.; chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo dello scollo. Rifinire allo stesso modo gli scalfi riprendendo, per ciascuno di essi, 110 (114-118) m. Cucire i fianchi e i lati dei bordi degli scalfi.

