



TOP "NORVEGIA" Filato PARTY

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 250 di filato **Party** colore bianco/argento n. 80. Ferri n. 9. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto traforato (si lav. su un n. di m. pari):

1° f. e tutti i f. seg.: * 1 gett., 1 acc. semplice *, rip. da * a *.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONI

Cm 10x10 con i ferri n. 9 a m. ras. dir. = 11 m. e 15 f.

Cm 10x10 con i ferri n. 9 a p. traforato = 10 m. e 16 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 24 (26-28) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 4. Pros. impostando le m. come segue: 3 m. a m. ras. dir., 18 (20-22) m. a p. traforato, 3 m. a m. ras. dir. A cm 21,5 (23-24,5) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. Pros. per altri cm 25, quindi mettere le 22 (24-26) m. in sospenso.

Davanti: avv. 59 (61-63) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. distribuendo 5 dim. nel corso del 1° f. e impostando le m. come segue: 15 m. a m. ras. dir., 2 m. a p. traforato, 20 (22-24) m. a m. ras. dir., 2 m. a p. traforato, 15 m. a m. ras. dir. A cm 20 (21-22) dal bordo, cont. su tutte le m. a m. ras. dir. A cm 21,5 (23-24,5) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m., poi dim., all'interno di 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 9 volte. Allo stesso tempo, a cm 8 dall'inizio degli scalfi, lav. le prime e ultime 2 m. a m. ras. dir. e le restanti m. centrali a p. traforato. A cm 23 dall'inizio degli scalfi mettere in sospenso le 16 (18-20) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Per il collo avv. 12 m., di seguito ripr. le 16 (18-20) m. in attesa del davanti, avv. a nuovo 12 m., ripr. le 22 (24-26) m. in attesa del dietro; lav. 6 f. a p. coste 1/1 e 6 f. a m. tubolare, pari a cm 6 tot., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Unire i lati del collo. Cucire i fianchi.

