



PULL "VIRGINIA" **Filato PRIMULA**

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 550 di filato **Primula** colore turchese n. 46. Ferri n. 5. Ferretto ausiliario a due punte. Ago da lana con punta arrotondata.

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto treccia (si lav. su 14 m.):

1° f.: 2 m. rov., 10 m. dir., 2 m. rov.

2° f. e f. pari seg.: 2 m. dir., 10 m. rov., 2 m. dir.

11° f.: 2 m. rov., 10 m. incr. a destra (= mettere 5 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 5 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso), 2 m. rov.

13°, 15°, 17°, 19°, 21° e 23° f.: 2 m. rov., 10 m. dir., 2 m. rov.

25° f.: rip. dall'11° f.

CAMPIONE

Cm 10x10 con i f. n. 5 e con i vari punti = 18 m. e 20,5 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 67 (71-75) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 per 20 f., pari a cm 9. Pros. diminuendo 1 m. nel corso del 1° f. e impostando le m. come segue: 4 (6-8) m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., (3 m. a m. ras. dir., 14 m. a p. treccia) per 3 volte, 3 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 4 (6-8) m. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 12 f. per 3 volte. A cm 22 (23-24) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m., poi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 8 m. per 2 volte (9 m., 8 m. - 9 m. per 2 volte). A cm 2 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 24 (26-28) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 37 (39-41) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 10 (12-14) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: avv. 41 (43-45) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 per 16 f., pari a cm 7. Pros. aumentando 4 m. nel corso del 1° f. e impostando le m. come segue: 2 (3-4) m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., (3 m. a m. ras. dir., 14 m. a p. treccia) per 2 volte, 3 m. a m. ras. dir., 2 m. a m. ras. rov., 2 (3-4) m. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 6 (7-8) volte e lav. queste nuove m. a m. ras. dir. A cm 38 (39-40) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 3 m., poi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 14 (15-16) volte. A cm 16 (17-18) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 (17-19) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Ripr. 76 (80-84) m. attorno allo scollo e, per il collo, lav. a p. coste 1/1 per 36 f., pari a cm 16; intrecc. le m. in modo morbido. Cucire l'altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

