



## TOP "GLADIOLO" Filato CHANCE

### MATERIALE

Filati Adriaafil

### OCCORRENTE

G 250 di filato **Chance** colore écreu n. 12. Ferri n. 4. Ago da lana con punta arrotondata.

**TAGLIA:** 42 (40-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste ritorte 1/1 (lav. il filo posteriore di ogni m. che si presenta diritto)

Maglia rasata diritta

Punto traforato (si lav. su 4 m.):

1° f.: (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 2 volte

2° f.: a rovescio.

3° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

### CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 4 a m. ras. dir. = 24 m. e 30 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** avv. 90 (86-94) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 18 f. a p. coste ritorte 1/1, pari a cm 6. Pros. a m. ras. dir. aumentando 18 m. nel corso del 1° f. A cm 28 (26-30) dal bordo pros. a m. tubolare per 10 f., pari a cm 1, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 28 (26-30) dal bordo. Per formare lo scollo e gli scalfi dividere il lavoro a metà e portare a termine le 2 parti separatamente. Lav. sulle prime 54 (52-56) m. come segue: per lo scalfio dim. sulla destra del lavoro, all'interno di 6 m. e ogni 2 f., 2 m. per 6 volte, 1 m. per 14 (12-16) volte (il lato dello scollo risulterà diritto). A cm 13 (12-14) dall'inizio dello scalfio pros. sulle 28 m. rimaste per la spallina per cm 45 (43-47); intrecc. le m. Ripr. la lav. sulle 54 (52-56) m. in attesa e lav.: 4 m. a m. ras. dir., 4 m. a p. traforato, 38 (36-40) m. a m. ras. dir., 4 m. a p. traforato, 4 m. a m. ras. dir.; allo stesso tempo dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 8 m., 1 m. ogni 2 f. per 19 (18-20) volte. A cm 5 dall'inizio dello scalfio lav. 1 motivo a p. traforato all'interno delle ultime 12 m. e, allo stesso tempo, dim. all'interno di questo motivo 1 m. ogni 2 f. per 12 (11-13) volte. A cm 13 (12-14) dall'inizio dello scalfio pros. sulle 23 m. rimaste per la spallina come segue: 4 m. a m. ras. dir., (4 m. a p. traforato, 2 m. a m. ras. dir.) per 3 volte, 1 m. a m. ras. dir. A cm 45 (43-47) dall'inizio della spallina, intrecc. le m.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i fianchi. Incrociare tra di loro le spalline (una o due volte, fino a ottenere la lunghezza desiderata) e fissare il lato di chiusura al margine superiore del dietro, a cm 12 dal rispettivo fianco.

