



GIACCA "MISURINA"

Filato AMBRA

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 650 di filato **Ambra** colore n. 56

Ferri n. 41/2

Ferro ausiliario a due punte

10 bottoni

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (chiusura)

Maglia rasata rovescia

Punto coste 1/1

Punto treccia (si lav. su 4 m.):

1°, 3° e 5° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

7° f.: 4 m. incr. a sinistra (= mettere 2 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

9° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare.

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 41/2 e con i vari punti = 19 m. e 24 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 140 (148-156) m. e lav.: 20 (24-28) m. a m. ras. rov., * 4 m. per la treccia, 20 m. a m. ras. rov. *, rip. da * a * (per le taglie supplementari term. con 24-28 m. a m. ras. rov.). Per sagomare la baschina dim. ai lati di ogni motivo a treccia 1 m. ogni 4 f. per 7 volte (lav. 2 m. ins. a rov.). Pros. senza variazioni fino a cm 20 (22-24) di alt. tot., quindi aum., sempre ai lati di ogni motivo a treccia, 1 m. ogni 8 f. per 2 volte e lav. queste nuove m. a m. ras. rov. A cm 45 (47-49) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 3 volte. A cm 18,5 (19,5-20,5) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 7 m. per 2 volte, 6 m. (8 m., 7 m. per 2 volte - 8 m. per 3 volte), quindi intrecc. le 34 (36-38) m. rimaste.

Davanti destro: avv. 71 (74-78) m. e lav.: 20 (21-23) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia, 20 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia, 23 (25-27) m. a m. ras. rov. Per sagomare la baschina dim. ai lati di ogni motivo a treccia 1 m. ogni 4 f. per 7 volte (lav. 2 m. ins. a rov.). Pros. senza variazioni fino a cm 20 (22-24) di alt. tot., quindi aum., sempre ai lati di ogni motivo a treccia, 1 m. ogni 8 f. per 2 volte e lav. queste nuove m. a m. ras. rov. A cm 45 (47-49) di alt. tot. eseguire lo scalfio sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 61 (64-67) di alt. tot., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 6 m. per 3 volte (7 m., 6 m. per 2 volte - 7 m. per 3 volte), 2 m. per 2 volte, 1 m. Allo stesso tempo, a cm 18,5 (19,5-20,5) dall'inizio dello scalfio sbiecare la spalla come dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: avv. 70 (74-78) m. e lav.: 21 (23-25) m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia, 20 m. a m. ras. rov., 4 m. per la treccia, 21 (23-25) m. a m. ras. rov. Per sagomare il polso dim. ai lati di ogni motivo a treccia 1 m. ogni 4 f. per 7 volte (lav. 2 m. ins. a rov.). Pros. senza variazioni fino a cm 20 (21-22) di alt. tot., quindi aum., sempre ai lati di ogni motivo a treccia, 1 m. ogni 8 f. per 6 volte e lav. queste nuove m. a m. ras. rov. A cm 40 (42-44) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 5 m., 1 m. per 22 (23-24) volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 12 (14-16) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Ripr. 143 (151-159) m. lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro e lav. 4 f. a p. coste 1/1 eseguendo, nel corso del 3° f., 9 occhielli distribuiti a cm 6,5 (7-7) tra loro; lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, con esclusione degli occhielli. Cucire le spalle Ripr. 97 (103-109) m. attorno allo scollo (compresi i lati dei bordi d'abbottonatura) e lav. un bordo come i prec. eseguendo 1 occhio, nel corso del 3° f., in corrispondenza dei prec. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

