



GIACCHINO "ELBA"

Filato SPILLO

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 250 di filato **Spillo** colore n. 75

Ferri n. 5 e n. 51/2

Ferro ausiliario a due punte

1 cerniera lampo colore blu lunga cm 44

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: anni 7/8

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto trecce (si lav. su un n. di m. multiplo di 6 + 2):

1° e 3° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: 2 m. dir., * 4 m. rov., 2 m. dir. *, rip. da * a *.

5° f.: 2 m. dir., * 4 m. incr. a destra (= mettere 2 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 2 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso), 2 m. dir. *, rip. da * a *.

7° f.: a diritto.

9° f.: rip. dal 1° f.

Maglia rasata diritta

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 a m. ras. dir. = 15 m. e 19 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 avv. 56 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 20 f. a p. trecce, pari a cm 8 tot. Pros. con i f. n. 51/2 a m. ras. dir. aumentando 5 m. nel corso del 1° f. A cm 16 dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 17 dall'inizio degli scalfi, per lo scollo mettere in sospenso le 17 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; mettere ancora in sospenso verso il centro 2 m. dopo 2 f. A cm 2 dall'inizio dello scollo intrecc. le 15 m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti destro: con i f. n. 5 avv. 32 m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 51/2 a m. ras. dir. aumentando 1 m. nel corso del 1° f. A cm 16 dal bordo eseguire lo scalfio sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 32 dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 10 m., 2 m., 1 m. A cm 3 dall'inizio dello scollo intrecc. le 15 m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 5 avv. 32 m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 51/2 a m. ras. dir. aumentando 2 m. nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. A cm 26 dal bordo eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 5 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 40 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. n. 5 ripr. 56 m. attorno allo scollo e lav. a p. trecce; a cm 10 di alt. tot. intrecc. le m. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Inserire la cerniera lampo. Piegare il collo a metà sul rov. del lavoro e fissarlo con punti nascosti.

