



GIACCHINO "GINEVRA"

Filati ZAFFIRO e PRIMULA

MATERIALE

Filati Adriafil

OCCORRENTE

G 250 complessivi di filati suddivisi in g 200 di filato **Zaffiro** colore rosa n. 21 e g 50 di filato **Primula** colore rosa n. 40

Ferri n. 4 e n. 51/2

Uncinetto n. 5.00

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

Punto petali (si lav. su un n. di m. multiplo di 14 + 4 e su 22 f.):

1°, 3°, 5°, 7° e 9° f.: 4 m. rov., * 10 m. dir., 4 m. rov. *, rip. da * a *.

2° f. e f. pari seg. fino al 18° f.: lav. le m. come si pres.

11° f.: 4 m. rov., * 1 m. rov., 8 m. dir., 5 m. rov. *, rip. da * a *.

13° f.: lav. le m. come si pres.

15° f.: 4 m. rov., * 1 m. rov., 1 acc. semplice, 4 m. dir., 2 m. ins. a dir, 5 m. rov. *, rip. da * a *.

17° f.: 4 m. rov., * 1 m. rov., 1 acc. semplice, 2 m. dir., 2 m. ins. a dir, 5 m. rov. *, rip. da * a *.

19° f.: 4 m. rov., * 1 m. rov., 1 acc. semplice, 2 m. ins. a dir, 5 m. rov. *, rip. da * a *.

20°, 21° e 22° f.: a diritto.

Catenella

Maglia bassa

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 51/2 e con il filato Zaffiro a m. ras. dir. = 21 m. e 30 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 51/2 e con il filato Zaffiro avv. 90 (94-98) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 10 di alt. tot., per sagomare i fianchi dim. ai lati, all'interno di 5 m., 1 m. ogni 4 f. per 5 volte; a cm 22 (23-24) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 25 (26-27) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. A cm 13 (14-15) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 26 (28-30) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. A cm 2 di alt. dallo scollo intrecc. le 22 (23-24) m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti destro: con i f. n. 51/2 e con il filato Zaffiro avv. 90 (94-98) m. e lav. a m. ras. dir. Sulla destra del lavoro, per la scollatura dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 55 (58-61) volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 25 (26-27) di alt. tot., per lo scalfio dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. ogni 2 f. per 5 volte. A cm 15 (16-17) dall'inizio dello scalfio, intrecc. le 22 (23-24) m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 51/2 e con il filato Zaffiro avv. 46 (48-50) m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 8 volte, 1 m. ogni 8 f. per 4 volte. A cm 39 (41-43) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 7 volte, 2 m. A cm 5 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 24 (26-28) m. rimaste.

Bordo dello scollo: con i f. n. 4 e con il filato Primula avv. 312 (326-340) m. e lav. a p. petali. A 22 f. di alt. tot., pari a cm 6,5, intrecc. tutte le m. rimaste.

Lacci d'abbottonatura: con l'uncinetto avv. una catenella di 6 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall'uncinetto, lav. a m. bassa. A cm 50 di alt. tot. spezzare e fermare il filo.

Esequire 2 lacci uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare il bordo, dal lato di intreccio, lungo la scollatura del davanti destro, lungo lo scollo dietro e lungo la scollatura del davanti sinistro per soli cm 2 pareggiando le due misure; cucire il bordo in modo che il dir. del lavoro risulti all'interno (in questo modo, una volta risvoltato, il dir. risulterà all'esterno). Fissare i lacci alla base della scollatura di ogni davanti.

