



PULL "MANITOBA"

Filato BAROQUE

MATERIALE

Filati Adriaafil

OCCORRENTE

G 400 di filato **Baroque** colore n. 60

Ferri n. 12

Ferro ausiliario a due punte

Ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (40-42)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Maglia rasata diritta

Punto treccia (si lav. su 14 m.):

1° e 3° f.: a dritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

5° f.: 14 m. incr. a sinistra e allungate (= mettere 7 m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lav. le 7 m. seg. a dir., * volt. il lavoro e lav. ancora le 7 m. a rov., volt. il lavoro, lav. di nuovo le 7 m. a dir. *, rip. da * a * ancora 1 volta; ripr. le m. in attesa e lav. a dir., poi rip. da * a * per 3 volte; in questo modo la treccia risulterà soffice e "sollevata" rispetto alla lavorazione di fondo.

7° e 9° f.: a dritto.

11° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare.

CAMPIONE

Cm 10x10 con i ferri n. 12 a p. treccia = 11 m. e 10 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 54 (50-52) m. e lav. 2 f. a m. tubolare. Pros. impostando le m. come segue: [3 (1-2) m. a m. ras. dir., 14 m. a p. treccia] per 3 volte, 3 (1-2) m. a m. ras. dir. A cm 26 (24-25) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. A cm 16 (14-15) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 6 m., 5 m. per 2 volte. A cm 6 dall'inizio dello sbieco delle spalle mettere in sospeso le 18 (14-16) m. rimaste.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 40 (38-39) di alt. tot. Per lo scollo mettere in sospeso le 12 (8-10) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente intrecciando verso il centro, ogni 2 f., 2 m., 1 m. A cm 16 (14-15) dall'inizio degli scalfi sbiecare le spalle come fatto per il dietro.

Maniche: avv. 30 (26-28) m. e lav. 2 f. a m. tubolare. Pros. impostando le m. come segue: 8 (6-7) m. a m. ras. dir., 14 m. a p. treccia, 8 (6-7) m. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 5 volte e lav. queste nuove m. a m. ras. dir. A cm 34 (30-32) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 7 volte. A cm 14 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 12 (8-10) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Ripr. 50 (46-48) m. attorno allo scollo (comprese le m. in attesa) e lav. a p. coste 2/2 per cm 15; lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire l'altra spalla e i lati del collo prevedendo il risvolto. Cucire i fianchi. Chiedere e montare le maniche.

