



## GIACCHINO "BARBADOS"

Filato WARHOL

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- G 350 di filato **Warhol** colore n. 62
- Ferri n. 6
- Uncinetto n. 3.00
- Ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42 (44)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

Maglia rasata diritta

Punto a maglie allungate (si lav. su tutte le m.):

1° f.: a diritto avvolgendo per ciascuna m. 2 volte il filo attorno al ferro destro.

2° f.: a diritto lasciando cadere i fili avvolti in più nel ferro prec.

3° f.: rip. dal 1° f.

Catenella

### CAMPIONI

Cm 10x10 con i ferri n. 6 a p. a m. allungate = 17 m. e 7,5 f.

Cm 10x10 con i ferri n. 6 a m. ras. dir. = 17 m. e 21 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. avv. 82 (88) m. e, per il bordino, lav. 4 f. a m. legaccio, pari a cm 2. Pros. a p. a m. allungate per cm 8 (9), quindi portare a termine a m. ras. dir. A cm 19 (20) dall'inizio della lavorazione a m. ras. dir., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 3 (4) volte. A cm 15 (16) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 10 m. ogni 2 f. per 2 volte (ogni 2 f., 11 m., 10 m.). A cm 2 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 30 (32) m. rimaste.

**Davanti destro:** con i f. avv. 41 (43) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a p. a m. allungate per cm 8 (9), quindi portare a termine a m. ras. dir. A cm 19 (20) dall'inizio della lavorazione a m. ras. dir. eseguire lo scalfio sulla sinistra del lavoro come fatto per il dietro. A cm 31 (33) dall'inizio della lavorazione a m. ras. dir., per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. Allo stesso tempo, a cm 15 (16) dall'inizio dello scalfio sbiecare la spalla come fatto per il dietro.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Maniche:** con i f. avv. 46 (50) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. aumentando 4 m. nel corso del 1° f. e alternare i punti come segue: cm 8 a p. a m. allungate, cm 8 a m. ras. dir., cm 8 a p. a m. allungate, cm 6 a m. ras. dir., cm 8 a p. a m. allungate, quindi portare a termine a m. ras. dir. A cm 41 (43) dal bordino, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 15 (16) volte. A cm 12 (13) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 14 (16) m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con i f. ripr. 80 (84) m. lungo lo scollo e lav. 6 f. a m. legaccio, pari a cm 3; intrecc. le m. Con i f. ripr. 86 (90) m. lungo ciascun lato d'abbottonatura davanti, compreso il lato del bordo dello scollo, e lav. 4 f. a m. legaccio, pari a cm 2; intrecc. le m. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto eseguire 2 catenelle lunghe cm 35 e fissarne una su ciascun bordo d'abbottonatura, a cm 15 (17) dalla base dello scollo.

