



## CALZONCINI "SAMOA"

FILATO PARIGI

**MATERIALE**  
FILATI ADRIAFIL

### OCCORRENTE

- G 250 di filato **Parigi** colore n. 15 lilla
- Uncinetto n. 5.00
- Ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42/44

### PUNTI IMPIEGATI

Catenella  
Maglia bassissima  
Maglia bassa  
Maglia alta

### CAMPIONE

Cm 10x10 con l'uncinetto n. 5.00 a m. bassa = 16 m. e 18 r.

### ESECUZIONE

**Dietro:** si comincia dalla gamba destra. Avv. una cat. di 39 m. e lav. a m. bassa e aum. a sinistra 1 m. ogni 3 r. per 3 volte. A cm 5 di alt. tot. lasciare le m. in sospenso. Eseguire la gamba sinistra in modo simmetrico. Ripr. la lavorazione su tutte le m., aum. 1 m. al centro tra le due gambe e pros. a m. bassa. Dim. ai lati 1 m. ogni 4 r. per 8 volte. A cm 25,5 di alt. tot. spezzare e fissare il filo.

**Davanti:** si comincia dalla gamba destra. Con l'uncinetto e con il filato Parigi avv. una cat. di 39 m. e lav. a m. bassa. Aum. a sinistra 1 m. ogni 3 r. per 3 volte. A cm 5 di alt. tot. lasciare le m. in sospenso. Eseguire la gamba sinistra in modo simmetrico. Ripr. la lavorazione su tutte le m., aum. 1 m. al centro tra le due gambe e pros. a m. bassa. Dim. ai lati 1 m. ogni 3 r. per 11 volte. A cm 25,5 di alt. tot. spezzare e fissare il filo.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire il cavallo e l'interno delle gambe. Cucire i fianchi lasciando aperti gli ultimi 5 cm in basso per gli spacchetti. Rifinire il margine superiore dei calzoncini con 2 giri lavorati sull'ultima r. a m. bassa.

1° g.: \* 1 m. a. nella m. b. seg. (sost. la 1ª m. a. del g. con 3 cat.), 1 cat., saltare 1 m. \*, rip. da \* a \* per tutto il g., term. questo g. e tutti i g. seg. con 1 m. bss. nella m. d'inizio.

2° g.: \* nella m. a. di base lav. 1 m. b., 1 cat., 3 m. a. chiuse ins. ed ancora 1 cat.; saltare 1 cat. di base \*, rip. da \* a \* per tutto il g. Spezzare e fissare il filo.

Rifinire il fondo di ciascuna gamba nel modo seg.:

1ª r.: \* 1 m. a. nella m. seg., 1 cat., saltare 1 m. \*, rip. da \* a \* per tutta la r. e term. con 1 m. a. nell'ultima m. di base.

Spezzare e fissare il filo.

Lav. ora la 2ª r. procedendo come indicato per il 2° g. della rifinitura in vita, continuando la lavorazione anche sui margini degli spacchetti laterali, saltando 2 r. tra un gruppo di m. e l'altro. Eseguire una cat. lunga circa cm 190, inserirla nel 1° g. di rifinitura in vita, quindi fermarla alle due estremità con un nodino.

