



## PULL "SUMATRA"

Filati MEMPHIS e NEW YORK

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- G 400 complessivi di filati suddivisi in g 300 di filato **Memphis** colore verde n. 58 e g 100 di filato **New York** colore n. 83
- Ferri n. 4 e n. 5
- uncinetto n. 4.00
- Ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 42 (44-46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

Catenella

### CAMPIONI

Cm 10x10 con i ferri n. 5 e con il filato Memphis a m. ras. dir. = 17,5 m. e 26 f.

Cm 10x10 con i ferri n. 5 e con i due filati alternati a m. ras. dir. = 17,5 m. e 22 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 4 e con il filato Memphis avv. 100 (104-108) m. e, per il bordino, lav. 10 f. a m. tubolare, pari a cm 1,5. Pros. con i f. n. 5 a m. ras. dir. alternando 2 f. con il filato Memphis, \* 4 f. con il filato New York, 4 f. con il filato Memphis \*, rip. da \* a \* per altre 4 volte, lav. 4 f. con il filato New York, quindi portare a termine con il filato Memphis. Allo stesso tempo, aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 8 volte; a cm 12 dal bordino dim. ai lati 2 m. ogni 2 f. per 6 volte. Pros. senza variazioni fino a cm 22 (23-24) dal bordino; per gli scalfi intrecc. le 5 m. laterali, quindi mettere in sospenso le 82 (86-90) m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro.

**Maniche:** con i f. n. 4 e con il filato Memphis avv. 72 (76-80) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 5 a m. ras. dir. alternando 2 f. con il filato Memphis, \* 4 f. con il filato New York, 4 f. con il filato Memphis \*, rip. da \* a \* per altre 8 volte, lav. 4 f. con il filato New York, quindi portare a termine con il filato Memphis. Allo stesso tempo, aum. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 4 volte; a cm 9 dal bordino dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 14 volte. Pros. senza variazioni fino a cm 29 (31-33) dal bordino, quindi aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 36 (38-40) dal bordino, per gli scalfi intrecc. le 5 m. laterali, quindi mettere in sospenso le 48 (52-56) m. rimaste.

**Carré:** con i f. n. 5 e con il filato Memphis ripr. su un unico ferro le m. in attesa del dietro, della manica sinistra, del davanti, della manica destra e lav. (dir. del lavoro): 1 m. dir., [1 gett., 3 m. ins. a dir., 75 (79-83) m. dir., 3 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 44 (48-52) m. dir., 2 m. ins. a dir.] per 2 volte, 1 m. dir. Rip. questa lavorazione ogni 2 f. per altre 17 (18-19) volte. A cm 15 (16-17) dall'inizio del carré lav. 6 f. a m. tubolare, quindi chiudete le m. con l'ago a p. maglia.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire il raglan rimasto aperto. Eseguire le cuciture dal polso al fianco. Con l'uncinetto e con il filato Memphis usato doppio preparare 1 catenella lunga cm 200 e 2 catenelle lunghe cm 90; con l'aiuto di una spilla di sicurezza inserire la prima catenella nel bordino tubolare in vita facendola entrare e uscire al centro davanti, quindi annodarne le estremità; inserire le restanti catenelle nei bordini al fondo delle maniche, facendole entrare e uscire in corrispondenza della cucitura, quindi annodarne le estremità.

