



## **MANTELLA "CANOVA"**

Filati MIRAGE e GIOIELLO

### **MATERIALE FILATI ADRIAFIL**

### **OCCORRENTE**

- g 850 di filato **Mirage** colore panna n. 11 usato doppio
- g 250 di filato **Gioiello** colore n. 20
- ferri n. 6

- ferri lunghi n. 10
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** unica

### **PUNTI IMPIEGATI**

Maglia rasata diritta

Maglia rasata diritta ritorta (si lav. su tutte le m.):

1° f.: lav. tutte le m. a dir. rit., e cioè puntando il ferro destro nel filo posteriore di ogni m.

2° f.: a rovescio, normalmente.

3° f.: rip. dal 1° f.

### **CAMPIONE**

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. rit. con i f. n. 6 e con il filato Mirage usato doppio = 11 m. e 15 f.

### **ESECUZIONE**

Prima parte: si lav. iniziando dall'alto. Con i f. n. 6 e con il filato Mirage usato doppio avv. 120 m. e lav. a m. ras. dir. rit. Per sagomare il margine del davanti dim. sulla sinistra del lavoro 1 m. ogni 4 f. per 10 volte, 1 m. ogni 2 f. per 18 volte, 2 m. ogni 2 f. per 16 volte, poi intrecc., ogni 2 f., 5 m. per 6 volte, 10 m. per 3 volte (cm 84 di alt. tot.).

Seconda parte: si lav. come la prima parte, in modo simmetrico.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Con i ferri n. 10 e con il filato Gioiello ripr. le m. lungo il margine inferiore della prima parte della mantella come segue: procedere sul rov. del lavoro e ripr. 1 m. in ciascuna m. o in ciascun f. di margine; lav. 3 f. a m. ras. dir., quindi intrecc. le m. Lav. allo stesso modo il bordo lungo il margine sagomato. Cucire tra loro i lati adiacenti dei bordi appena eseguiti. Rifinire allo stesso modo la seconda parte. Cucire tra loro i margini laterali diritti (non rifiniti) delle due parti.

