



GIACCHINO "MICHELANGELO"

Filato GLOBE UNI

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 di filato **Globe Uni** colore verde militare n. 24
 - ferri n. 5
 - ferro ausiliario a due punte
 - 1 cerniera lampo lunga cm 50 colore verde militare
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: anni 6

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto coste 1/1

Torciglione (si lav. su 16 m.):

1°, 3°, 5°, 7° e 9° f.: a dritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

11° f.: 8 m. incr. a destra (= mettere 4 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso), 8 m. incr. a sinistra (= mettere 4 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

13° e 15° f.: a dritto.

17° f.: rip. dal 1° f.

CAMPIONI

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 5 = 14,5 m. e 21 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 52 m. e, per il bordino, lav. 2 f. a m. legaccio, pari a cm 1. Pros. a m. ras. dir. A cm 26 dal bordino, per sagomare gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 16 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 46 m. rimaste.

Davanti destro: avv. 35 m. e lav. il bordino come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 9 m. a m. ras. rov., 16 m. per il p. torciglione, 10 m. a m. ras. rov. A cm 26 dal bordino sagomare lo scalfo, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 39 dal bordino, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro, ogni 2 f., 5 m., 3 m., 2 m. A cm 3 dall'inizio dello scollo intrecc. le 22 m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: avv. 30 m. e lav. il bordino come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 7 volte, 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 33 dal bordino, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 3 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 48 m. rimaste.

CONFEZIONE

RIFINITURE

Cucire le spalle. Ripr. 61 m. lungo lo scollo davanti e dietro e, per il collo lav. a p. coste 1/1 per cm 16; intrecc. le m. Piegare a metà il collo sul rov. del lavoro e fissarlo con piccoli punti; cucire anche i margini laterali del collo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Inserire la cerniera lampo.

E



