



PULL "ALDEBARAN"

filato SIERRA ANDINA

MATERIALE FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 450 di filato **Sierra Andina** colore jeans n. 93
- ferri n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 40 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2
Maglia tubolare
Maglia rasata diritta
Maglia rasata rovescia
Punto coste 4/4 (4 m. dir., 4 m. rov., incolonnate)

CAMPIONI

Cm 10x10 lavorati a p. coste 4/4 con i f. n. 4 = 35 m. e 28 f.
Cm 10x10 lavorati a p. coste 2/2 con i f. n. 4 = 35 m. e 28 f.
Cm 10x10 lavorati a m. rasata dir. con i f. n. 4 = 24 m. e 28 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 116 (132-150) m. e lav. a p. coste 4/4 (per la taglia 44 eseguire ai lati 1 m. di margine). A cm 35 (37-39) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 4 (6-8) volte, 1 m. per 6 volte. A cm 9 (10-11) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 88 (96-106) m. rimaste.

Davanti: avv. 124 (140-156) m. e lav. a p. coste 4/4. A cm 27 (28-29) di alt. tot., per lo scollo pros. la lav. sulle prime 106 (118-30) m. e lasciare le rimanenti 18 (22-26) m. in sospeso. Per lo scollo intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 4 m. per 6 volte quindi, per le dim. successive lav. come segue: * lav. 2 m. ins. a dir. per 2 volte, intrecc. 2 m. *, rip. da * a * ogni 2 f. per altre 15 (17-19) volte, pari a 88 (96-104) dim. complessive). A cm 8 (9-10) dall'inizio dello scollo, per lo scalfi dim. a destra, all'interno di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 5 (7-9) volte, 1 m. per 6 volte. A cm 9 (10-11) dall'inizio dello scalfi intrecc. le 2 m. rimaste. Ripr. le 18 (22-26) m. in sospeso e pros. la p. coste 4/4. A cm 35 (37-39) di alt. tot. eseguite lo scalfi, sulla sinistra de lavoro, e chiudete le m. come fatto per la prima parte.

Maniche: avv. 64 (69-74) m. e lav., per il bordo, a m. ras. dir. per cm 21 (22-23). Pros. a p. coste 2/2 aumentando 2 (5-8) m. nel corso del 1° f. Ai lati aum 1 m. ogni 8 f. per 8 volte. A cm 29 (30-31) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 2 m. e ogni 2 f., 2 m. per 3 (4-5) volte, 1 m. per 6 volte, lav. 4 f. senza dim. quindi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. per 4 volte, 6 m., quindi intrecc. le 14 (18-22) m. rimaste.

Collo: avv. 68 (72-76) m. e lav. come segue: 2 m. a m. tubolare, 1 (3-5) m. a m. ras. dir., 64 m. a p. coste 2/2 iniziando con 2 m. rov., 1 (3-5) m. a m. ras. rov. A cm 110 (113-116) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le 2 m. intrecc. per ciascuna spalla del davanti alle corrispondenti m. del dietro. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi. Cucire un lato lungo del collo intorno allo scollo sovrapponendo le estremità al centro davanti e fissando i margini corti del collo ai margini laterali dello scollo davanti (v. foto).

