



## **GIACCA "PAVONE"**

filato RETRÒ

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

**OCCORRENTE**

- g 550 di filato **Retrò** colore n. 61
- ferri n. 12
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 46 (42-44)

**PUNTI IMPIEGATI**  
Maglia rasata rovescia

**CAMPIONE**

Cm 10x10 lavorati a m. ras. rov. con i f. n. 12 = 11 m. e 10 f.

**ESECUZIONE**

**Dietro, davanti destro, davanti sinistro e collo:** si lav. in un sol pezzo. Avv. 120 (103-112) m. e lav. a m. ras. rov. Per sagomare i lati d'abbottonatura davanti, dim. ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 (4-5) volte, 1 m. ogni 4 f. per 2 volte. Allo stesso tempo, a cm 24 (22-23) di alt. tot., per gli scalfi intrecc 3 m. ai lati delle 48 (41-44) m. centrali e portare a termine le 3 parti separatamente. A cm 23 (21-22) di alt. dagli scalfi avv. a nuovo 3 m. al posto delle m. intrecc. e pros. su tutte le m. per cm 17 (15-16). Intrecc. le 104 (91-98) m. rimaste.

**Maniche:** avv. 35 (31-33) m. e lav. a m. ras. rov. diminuendo ai lati 1 m. ogni 6 f. per 2 volte. A cm 21 (19-20) di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 41 (37-39) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 4 volte. A cm 10 dall'inizio degli scalfi intrecc. le 25 (21-23) m. rimaste.

**CONFEZIONE E RIFINITURE**

Cucire i sottomanica. Montare le maniche agli scalfi.

