



CARDIGAN "CARLOTTA"

filato **SNAPPY BALL**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 di filato **Snappy Ball** colore argilla n. 87
- ferri n. 3 e n. 4
- 2 bottoni in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (42-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 2/2

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4 = 24 m. e 31 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3 avv. 146 (134-154) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 36 f. a p. coste 2/2, pari a cm 11 tot. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 33 (29-33) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 21 (19-23) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m., 3 m., 2 m., 1 m. per 8 (7-9) volte. A cm 20 dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 4 m. ogni 2 f. per 4 volte (per la taglia 42 intrecc., ogni 2 f., 4 m. per 2 volte, 3 m. per 2 volte - per la taglia 46 intrecc., ogni 2 f., 5 m. per 2 volte, 4 m. per 2 volte). Intrecc. le 47 (45-49) m. rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 3 avv. 54 (50-58) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 12 (11-13) m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 6 dal bordo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 14 f. per 9 volte. Allo stesso tempo, a cm 21 (19-23) dal bordo eseguire lo scalfo e, a cm 20 dall'inizio dello stesso, sbiecare la spalla, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 3 avv. 70 (66-74) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare e 32 f. a p. coste 2/2, pari a cm 10 tot. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 16 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 8 volte, 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 31 (29-33) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 25 (23-27) volte. A cm 17 (16-18) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 22 m. rimaste.

Bordo: con i f. n. 3 avv. 206 (190-222) m. e lav. 34 f. a p. coste 2/2, pari a cm 10, eseguendo, nel corso del 9° e del 27° f., 1 occhiello all'interno delle prime 30 m. (lato del davanti destro). Pros. a m. tubolare per 4 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Eseguire un altro bordo uguale, con esclusione degli occhielli.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Unire tra loro le due parti del bordo lasciando verso l'esterno della prima parte il lato con occhielli. Fissare il bordo lungo lo scollo davanti e dietro facendo combaciare la cucitura con il centro dello scollo dietro e lasciando il lato con occhielli alla base del davanti destro. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni sul bordo del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

