



PULL "AGNESE"

filato **BOTTONE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 600 di filato **Bottone** colore n. 80
- ferri n. 31/2 e 4
- ferro ausiliario
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 46 (42-44)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

Punto coste 4/2 (4 m. dir., 2 m. rov. incolonnate)

Punto coste 1/1

Maglia tubolare

Maglia rasata diritta

Punto traforato (si lav. su 15 m.):

1° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 3 m. dir., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) per 2 volte, 2 m. dir.

2° f. e tutti i f. pari: a rov.

3° f.: 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 1 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl.

5° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 1 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. dir.

7° f.: 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl., 2 m. dir., 1 gett., 1 acc. sempl.

9° f.: rip. dal 1° f.

Punto treccia (si lav. su 10 m.):

1°, 3° e 5° f.: a dir.

2° f. e tutti i f. pari: a rov.

7° f.: 10 m. incroc. a sinistra (= mettere 5 m. in attesa su un f. davanti al lavoro, lav. a dir. le 5 m. seg., ripr. le 5 m. in attesa e lav. a dir.).

9°, 11°, 13° e 15° f.: a dir.

17° f.: rip. dal 1° f.

CAMPIONE

Cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a p. traforato e p. treccia alternati = 23 m. e 28 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 31/2 avv. 116 (98-106) m. e lav., per il bordo, 14 f. a p. coste 4/2, pari a cm 4,5. Pros. con i f. n. 4, aum. 4 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e lav.: 1 m. di margine a legaccio, 4 m. a p. traforato iniziando dalla 12ª m. della spiegazione del punto, * 10 m. a p. treccia, 15 m. a p. traforato *, rip. da * a * ancora 3 volte, 10 m. a p. treccia, 4 m. a p. traforato iniziando dalla 1ª m. della spiegazione del punto, 1 m. di margine a legaccio (per la taglia 42 lav.: 1 m. di margine a legaccio, 5 m. a m. ras. dir., * 15 m. a p. traforato, 10 m. a p. treccia *, rip. da * a * ancora 2 volte, 15 m. a p. traforato, 5 m. a m. ras. dir., 1 m. di margine a legaccio - per la taglia 44 lav.: * 10 m. a p. treccia, 15 m. a p. traforato *, rip. da * a * ancora 3 volte, 10 m. a p. treccia). A cm 34,5 (30,5-32,5) di alt. tot., per gli scalfi intrecc. 2 m. ai lati quindi dim., all'interno di 3 m. da lav. a m. rasata dir., 1 m. a ogni f. per 5 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 (0-2) volte (per le dim. a destra sul dir. lav. 1 acc. sempl., sul rov. lav. 2 m. ins. a rov.; per le dim. a sinistra sul dir. lav. 2 m. ins. a dir. e sul rov. 2 m. ins. a rov. ritorto). Pros. senza variazioni fino a cm 19 (17-18) dagli scalfi; lav. su tutte le m. 2 f. a p. coste 1/1, quindi intrecc. le m.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 2 dagli scalfi. Per lo scollo, dividere il lavoro a metà e pros. sulle 2 parti separatamente dim., all'interno di 4 m. (3 m. a m. tubolare e 1 m. a m. rasata dir.), 1 m. a ogni f. per 9 volte, 1 m. ogni 6 f. per 3 volte, 1 m. a ogni f. per 14 (11-12) volte. A cm 17 (15-16) dall'inizio dello scollo intrecc. le 23 (21-22) m. rimaste per ciascuna spalla.

Maniche: con i f. n. 31/2 avv. 56 (48-52) m. e lav., per il bordo, 18 f. a p. coste 4/2, iniziando con 3 m. dir., pari a cm 6. Pros. con i f. n. 4, aum. 6 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e lav.: 1 m. di margine a legaccio, * 10 m. a p. treccia, 15 m. a p. traforato *, rip. da * a * ancora 1 volta, 10 m. a p. treccia, 1 m. di margine a legaccio (per la taglia 42 lav.: 7 m. a m. ras. dir., 15 m. a p. traforato, 10 m. a p. treccia, 15 m. a p. traforato, 7 m. a m. ras. dir. - per la taglia 44 lav. 9 m. a m. ras. dir., 15 m. a p. traforato, 10 m. a p. treccia, 15 m. a p. traforato, 9 m. a m. ras. dir.). Aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 10 volte lav. a p. traforato le m. che via via si aumentano (per le taglie supplementari lav. a p. treccia le prime 10 m. laterali che si vengono a creare, a m. ras. dir. le successive m.). A cm 42 (38-40) di alt. tot., per il giromanica intrecc. 6 m. ai lati quindi dim., all'interno di 3 m. da lav. a m. rasata dir., 1 m. ogni 2 f. per 17 (15-16) volte, 1

m. a ogni f. per 8 volte. A cm 16 dal giromanica intrecc. le 20 (16-18) m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.

