



## **BOLERO "COURMAYEUR"**

filato **SIERRA ANDINA**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### **OCCORRENTE**

- g 400 di filato **Sierra Andina** colore rosa n. 46
- ferri n. 31/2
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 46 (42-44)

### **PUNTI IMPIEGATI**

Maglia legaccio

Punto coste 2/2

Maglia rasata diritta

Punto dama (si lav. su un n. di m. multiplo di 6+3):

1° f.: \* 3 m. dir., 3 m. rov. \*, rip. da \* a \*, 3 m. dir.

2° e 3° f.: lav. le m. come si pres.

4° f.: 3 m. dir., \* 3 m. rov., 3 m. dir. \*, rip. da \* a \*.

5° e 6° f.: lav. le m. come si pres.

7° f.: rip. dal 1° f.

### **CAMPIONE**

cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 a p. dama = 23 m. e 35 f.

### **ESECUZIONE**

**Dietro:** avv. 106 (94-100) m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. legaccio e 6 f. a p. coste 2/2, pari a cm 3 tot. Pros. a p. dama aumentando 5 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 9 volte. A cm 27 (25-27) dal bordo, per formare le manichine aum. ai lati, ogni 2 f., 2 m., 5 m., 8 m. A cm 12 dal termine degli aumenti, per lo scollo intrecc. le 27 (23-25) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 5 m., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 3 dall'inizio dello scollo intrecc. le 56 (52-54) m. laterali per ciascuna spalla.

**Davanti destro:** avv. 50 (46-46) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a p. dama aumentando 1 (0-2) m. nel corso del 1° f. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco e la manichina come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, a cm 26 (24-25) dal bordo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro 1 m. ogni 2 f. per 13 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 (5-5) volte. A cm 18 (16-17) dall'inizio dello scollo intrecc. le 56 (52-54) m. rimaste per la spalla.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Polsi:** avv. 62 m., lav. 2 f. a m. legaccio, poi cont. a p. coste 2/2. Ai lati aum. 1 m. ogni 5 cm per 4 volte. A cm 25 (21-23) di alt. tot. intrecc. tutte le m. Eseguire 2 polsi uguali.

**Bordo:** avv. 24 m., lav. 4 f. a m. legaccio, pari a cm 1, poi cont. a m. ras. dir. A cm 120 (110-115) di alt. tot. lav. 4 f. a m. legaccio, pari a cm 1, quindi intrecc. le m.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Cucire le spalle. Cucire il bordo, piegato a metà, a cavallo dei margini d'abbottonatura davanti e lungo lo scollo davanti e dietro. Cucire il margine iniziale e finale del bordo. Cucire il margine superiore dei polsi al fondo delle manichine. Eseguire le cuciture dal polso al fianco.

