



PULL "PILA"

filato **MISTERO**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 500 di filato **Mistero** colore n. 28
- ferri n. 5 e n. 6
- 1 cerniera lampo lunga cm 30 in tinta
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 48 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 6 a m. rasata dir. = 14 m. e 17,5 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5 avv. 81 (71-75) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 3. Pros. con i f. n. 6 a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi, a cm 35 dal bordo dim. ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 8 f. per 3 volte. A cm 51 (45-48) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 4 (2-3) volte. A cm 18 (16-17) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 17 (15-16) m. laterali per ciascuna spalla e pros. sulle 27 (25-25) m. centrali rimaste per il collo. Dopo cm 16 intrecc. le m.

Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 46 (40-43) dal bordo. Per l'apertura intrecc. la m. centrale e portare a termine le due parti separatamente. A cm 51 (45-48) dal bordo eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 9 dall'inizio dell'apertura, per sagomare il collo aum. verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 23 (21-22) dall'inizio dell'apertura intrecc. le 17 (15-16) m. laterali per ciascuna spalla. Cont. sulle m. rimaste per il collo e, a cm 16 dalla chiusura delle spalle, intrecc. le 17 (16-16) m. rimaste per ciascuna parte del collo.

Maniche: con i f. n. 5 avv. 31 (27-29) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 6 a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 6 f. per 10 volte, 1 m. dopo 4 f. A cm 39 (35-37) dal bordo intrecc. le 53 (49-51) m. ottenute.

Cintura: dal filato ricavare 30 gugliate lunghe cm 450; unire le gugliate in 3 gruppi di 10 e preparare una treccia. Annodare le estremità della treccia lasciando libere le gugliate per cm 7 circa. Pareggiare eventualmente le estremità con le forbici.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle e i lati del collo. Piegarlo a metà il collo verso l'interno e fissare il margine sul rovescio con sottopunto. Cucire e i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Inserire la cerniera lampo nell'apertura davanti.

