



## PULL "TERMINILLO"

filato **FUMETTO**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 550 di filato **Fumetto** colore n. 37
- ferri n. 5 e n. 6
- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 48 (46)

### PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Treccia (si lav. su 6 m.):

1°, 3° e 5° f.: a diritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

7° f.: 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospeso).

9° f.: rip. dal 1° f.

### CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 6 e con i vari punti = 15,5 m. e 18,5 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 5 avv. 96 (88) m. e, per il bordino, lav. 2 f. a m. legaccio, pari a cm 1,5. Pros. con i f. n. 6 e impostare le m. come segue: 4 (0) m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 7 m. a m. ras. rov., 6 m. per la treccia, (7 m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 7 m. a m. ras. rov., 6 m. per la treccia) per 2 volte, 7 m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 4 (0) m. a m. ras. rov. A cm 17 dal bordino dim. 1 m. in ciascuna cosa di 7 m. che si pres. a dir. (= 4 dim. tot.); rip. queste diminuzioni ogni 10 f. per altre 2 volte. Allo stesso tempo, a 4 f. dalla 1ª serie di diminuzioni, dim. 1 m. in ciascuna costa di 7 m. che si pres. a rov. (= 6 dim. tot.); rip. queste diminuzioni ogni 8 f. per altre 2 volte. A cm 29 (27) dal bordino, per i raglan dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 8 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 17 (16) dall'inizio dei raglan intrecc. le 42 (38) m. rimaste.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 15 (14) dall'inizio dei raglan. Per lo scollo intrecc. le 32 (28) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 2 m.

**Maniche:** con i f. n. 5 avv. 69 (65) m. e lav. il bordino come dietro. Pros. con i f. n. 6 e impostare le m. come segue: 4 (2) m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 7 m. a m. ras. rov., 6 m. per la treccia, 7 m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 7 m. a m. ras. rov., 6 m. per la treccia, 7 m. a m. ras. rov., 7 m. a m. ras. dir., 4 (2) m. a m. ras. rov. A cm 34 (32) dal bordino eseguire i raglan come fatto per il dietro e, allo stesso tempo dim. 1 m. in ciascuna costa di 7 m. (= 7 dim. tot.); rip. queste diminuzioni ogni 8 f. per altre 2 volte. A cm 17 (16) dall'inizio dei raglan intrecc. le 24 m. rimaste.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i raglan. Con i f. n. 6 ripr. 42 (38) m. lungo lo scollo dietro e 12 m. lungo una metà della sommità di ciascuna manica; lav. a m. legaccio aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 7 volte. A cm 18 (17) di alt. tot. intrecc. tutte le m. Eseguire allo stesso modo il collo lungo il margine superiore del davanti e la restante metà della sommità delle maniche. Cucire i margini laterali del collo prevedendo il risvolto. Eseguire le cuciture dal polso al fianco.

