



TRUI "TERMINILLO"

FUMETTO GAREN

MATERIAAL
ADRIAFIL GAREN

BENODIGDHEDEN

- 550 gr. **Fumetto** garen kleur nr. 37
- breinaalden nrs. 5 en 6
- hulpnaald zonder knop
- maasnaald

MAAT: 42 (40)

GEBRUIKTE STEKEN

Ribbelsteek

Rechte tricotsteek

Averechte tricotsteek

Kabel (op 6 st.):

1ste, 3de en 5de nld.: recht breien

2^{de} nld. en volgende even naalden: averecht breien.

7de nld.: 6 st. kruisen naar rechts (= 3 st. op een hulpnaald achter het werk zetten, 3 st. r., brei de st. op de hulpnaald recht).

9de nld.: herh. vanaf de 1ste nld.

PROEFLAPJE

10 x 10 cm gebreid met de verschillende st. en met nld. nr. 6 = 15,5 st. en 18,5 nld.

WERKWIJZE

Rugpand: zet op nld. nr. 5: 96 (88) st. op en brei, voor het boord, 2 nld. ribbelsteek, (=gelijk aan 1,5 cm). Brei verder met nld. nr. 6 en brei e st. als volgt: 4 (0) st. av. tricotst., 7 st. r. tricotst., 7 st. av. tricotst., 6 st. kabel, (7 st. av. tricotst., 7 st. r. tricotst., 7 st. av. tricotst., 6 st. kabel) 2 keer, 7 st. av. tricotst., 7 st. r. tricotst., 4 (0) av. tricotst.. Op 17 cm van het boord, 1 st. minderen in iedere 7 st. die zich voordoen als r. (= 4 minderingen in tot.); herh. deze minderingen iedere 10^{de} nld. voor nog eens 2 keer. Tegelijkertijd, op de 4^{de} nld. na de 1^{ste} serie minderingen, 1 st. minderen in iedere 7 st. die zich voordoen als av. (= 6 minderingen in tot.); herh. deze minderingen iedere 8^{ste} nld. voor nog eens 2 keer. Op 29 (27-37) cm vanaf het boord, voor de raglan, aan weerszijden in iedere 2de nld.: 8 x 1 st. en iedere 4^{de} nld.: 4 x 1 st. minderen. Op 17 (16) cm vanaf het begin van de raglan de resterende 42 (38) st. afkanten.

Voorpand: wordt als het rugpand gebreid tot aan 15 (14) cm vanaf het boord. Voor de hals de middelste 32 (28) st. afkanten, de twee delen afzonderlijk verder breien en aan de halszijde nog 3 st., 2st. afkanten in iedere 2de nld.

Mouwen: 69 (65) st. opzetten op nld. nr. 5 en het boord als voor het rugpand breien. Brei verder met nld. nr. 6 en brei de st. als volgt: 4 (2) st. av. tricotst., 7 r. tricotst., 7 st. av. tricotst., 6 st. voor de kabel, 7 st. av. tricotst., 7 st. r. tricotst., 7 st. av. tricotst., 6 st. kabel, 7 st. av. tricotst., 7 st. r. tricotst., 4 (2) st. av. tricotst.. Op 34 (32) cm van het boord de raglan breien als bij het rugpand en, tegelijkertijd, in iedere kolom van 7 st. (= 7 minderingen in tot.) 1 st. minderen; herh. deze minderingen iedere 8^{ste} nld. nog eens 2 keer. Op 17 (16) cm vanaf het begin van de raglan de resterende 24 st. afkanten.

AFWERKING

Naai de raglan dicht. Met nld. nr. 6: 42 (38) st. opnemen langs de hals achter en 12 st. langs de helft van de bovenkant van de raglan van iedere mouw; brei in ribbelst. en meerder aan weerszijden iedere 6de nld.: 7 x 1 st.. Bij een tot. hoogte van 18 (17) cm alle st. afkanten. Brei op dezelfde manier de col langs de voorkant en de resterende helften van de bovenkanten van de mouwen. Naai de zijnaden van de col, rekening houdend met het omslaan. Naai van het manchet tot langs de zijkant.



