



CARDIGAN "CORNIOLA"

filato **UNO A RITORTO 5**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 250 di filato **Uno A Ritorto 5** colore fucsia n. 31
- ferri n. 21/2 e n. 3
- 6 bottoni di madreperla fucsia del diametro di cm 1,5
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto traforato (si lav. su un n. di m. multiplo di 7):

1° f.: * 4 m. dir., 2 m. incroc. a sinistra (= mettere 1 m. in attesa sul ferro ausiliario davanti al lavoro, passare la m. seg. a rov. senza lavorarla, ripr. la m. in attesa e lav. a dir.), 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f.

2° f.: * 2 m. rov., filo davanti al lav., passare la m. seg. a dir. senza lavorarla, 4 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f.

3° f.: * 4 m. dir., filo dietro, passare la m. seg. a rov. senza lavorarla, 2 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f.

4° f.: * 2 m. rov., sollevare i fili passati nei 3 f. prec. e lavorarli a dir. insieme alla m. seg., 4 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f.

5° f.: * 4 m. dir., 2 m. incroc. a destra (= mettere 1 m. in attesa sul ferro ausiliario dietro al lavoro, lav. a dir. la m. seg., ripr. la m. in attesa e passarla a rov. senza lavorarla), 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f.

6° f.: * 1 m. rov., filo davanti al lav., passare la m. seg. a dir. senza lavorarla, 5 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f.

7° f.: * 5 m. dir., filo dietro, passare la m. seg. a rov. senza lavorarla, 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f.

8° f.: * 1 m. rov., sollevare i fili passati nei 3 f. prec. e lavorarli a dir. insieme alla m. seg., 5 m. rov. *, rip. da * a * per tutto il f.

9° f.: rip. la lav. dal 1° f.

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 3 a p. traforato = 25 m. e 34 f.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 21/2 avv. 109 (115-123) m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 24 f. a p. coste 1/1, pari a cm 5,5. Pros. con i f. n. 3 a m. rasata dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 8 f. per 7 volte. A cm 19 (21-23) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 3 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 2 m. ogni 4 f. per 4 volte (per le dim. a destra lav. 3 m. ins. a dir., per le dim. a sinistra lav. 1 acc. doppio). A cm 18 (19-20) dagli scalfi, per sbiecare le spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 4 m. per 5 volte (5 m. per 2 volte, 4 m. per 3 volte - 5 m. per 5 volte) quindi intrecc. le 51 (53-55) m. rimaste per lo scollo.

Davanti destro: con i f. n. 3 avv. 35 (37-39) m. e lav. a p. traforato (per le taglie supplementari eseguire ai lati 1-2 m. di margine) aumentando a sinistra 1 m. ogni 10 f. per 6 volte. A cm 19 (21-23) di alt. tot., per lo scalfio dim. a sinistra 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 2 m. ogni 4 f. per 4 volte. A cm 24 (26-28) di alt. tot., per lo scollo, intrecc. 4 (5-6) m. a destra quindi dim., ogni 2 f., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 2 volte. A cm 18 (19-20) dallo scalfio, per sbiecare la spalla intrecc. a sinistra, ogni 2 f., 3 m. per 5 volte (4 m., 3 m. per 4 volte - 4 m. per 2 volte, 3 m. per 3 volte).

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Maniche: con i f. n. 21/2 avv. 75 (79-83) m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 12 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5. Pros. con i f. n. 3 a p. traforato diminuendo 10 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. Aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 8 (9-10) dal bordo, per il giromanica intrecc. 4 m. ai lati quindi dim., ogni 2 f., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 21 (22-23) volte. A cm 14 (15-16) dal giromanica intrecc. le 17 (19-21) m. rimaste.

Striscia davanti: con i f. n. 3 avv. 25 m. e lav. a m. rasata dir. A cm 48 (52-56) di alt. tot. intrecc. tutte le m. Lav. 2 fasce uguali.

Bordo in vita: con i f. n. 21/2 avv. 63 (67-71) m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 24 f. a p. coste 1/1, pari a cm 5,5. Lasciare tutte le m. in sospenso. Lav. 2 bordi uguali.

Bordo dello scollo: con i f. n. 21/2 avv. 181 (189-197) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, 8 f. a p. coste 1/1 eseguendo 1 occhio di 3 m. nel corso del 5° f. e a 3 m. dal margine destro (per l'occhio intrecc. 3 m. e avviarle a nuovo nel f. seg.), lav. 1 f. nel modo seg.: 2 m. dir., * 1 gett., 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. Pros. lav. 10 f. a m. tubolare su tutte le m. quindi lasciarle in sospenso.

Bordi d'apertura davanti: con i f. n. 21/2 avv. 93 (99-105) m. e lav. 4 f. a m. tubolare, 8 f. a p. coste 1/1 eseguendo 5 occhielli di 3 m. nel corso del 5° f.: il 1° a 4 m. dal margine destro, il 2° a 10 m. dal prec. e gli altri 3 a 18 (19-20) m. di distanza l'uno dall'altro. Lav. 1 f. nel modo seg.: 2 m. dir., * 1 gett., 1 m. rov., 1 m. dir. *, rip. da * a * per tutto il f. Pros. lav. 10 f. a m. tubolare su tutte le m. quindi lasciarle in sospenso. Lavorare il secondo bordo allo stesso modo, con esclusione degli occhielli.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Arricciare i due lati lunghi di ciascuna striscia davanti fino a ottenere una lunghezza di cm 24 (26-28). Cucire un lato arricciato di una striscia al lato destro del davanti destro. Cucire un lato arricciato della seconda striscia al lato sinistro del davanti sinistro. Cucire le spalle. Cucire il margine superiore dei bordi in vita al margine inferiore dei davanti; eseguire la cucitura a p. indietro prendendo 1 m. per ciascuno dei due margini. Cucire i bordi d'apertura a cavallo dell'apertura dei davanti, m. a m. a p. indietro, posizionando il bordo con gli occhielli sul davanti destro. Cucire il bordo rimasto a cavallo dello scollo, compresi i lati dei bordi d'apertura, m. a m. a p. indietro. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni nel bordo sinistro, in

corrispondenza degli occhielli.

