



GILET "MALACHITE"

filato **BENESSERE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 400 di filato **Benessere** colore n. 66
- ferri n. 4
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (42-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1

Maglia rasata dritta

Punto coste fantasia (si lav. su un n. di m. multiplo di 3 + 2):

1° f.: 2 m. rov., * 1 m. dir., 2 n. rov. *, rip. da * a *.

2° f.: * 2 m. dir., 1 m. passata (= passare la m. seg. senza lavorarla, prendendola come per lavorarla a rov. e tenendo il filo davanti al lavoro) *, rip. da * a *, 2 m. dir.

3° f.: 2 m. rov., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del ferro sott.), 2 n. rov. *, rip. da * a *.

4° f.: rip. dal 2° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 28 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 97 (90-104) m. e lav. a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 15 (13-17) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte (per la taglia 42 dim. 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. dopo altri 4 f. - per la taglia 46 dim. 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte, 1 m. dopo altri 4 f.). A cm 18 (17-19) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 10 (9-11) volte e, allo stesso tempo, dim. all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 (9-11) m. A cm 7 (6-8) dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 49 (48-50) m. rimaste.

Davanti destro: avv. 22 (20-24) e lav. a m. ras. dir. aumentando, sulla sinistra del lavoro, 1 m. ogni 6 f. per 6 volte. A cm 15 (13-17) di alt. tot., per lo scalfio dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte (per la taglia 42 dim. 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. dopo 4 f., 1 m. dopo altri 4 f. - per la taglia 46 dim. 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. dopo altri 4 f.). A cm 25 (23-27) dall'inizio dello scalfio intrecc. le 20 (19-21) m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Baschina: avv. 57 (53-61) m. e, per il bordino, lav. 2 f. a m. tubolare e 2 f. a p. coste 1/1, pari a cm 1 tot. Pros. a m. ras. dir. per cm 90 (85-95), quindi, per il bordino finale, lav. 2 f. a p. coste 1/1 e 2 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

Bordo d'apertura e collo: avv. 46 m., lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste fantasia. A cm 129 (121-137) di alt. tot. lav. 2 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

Bordo degli scalfi: avv. 20 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 38 (36-40). Intrecc. le m. Eseguire 2 bordi uguali.

Cintura: avv. 13 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 50. Intrecc. le m. Eseguire 2 parti uguali.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Cucire i fianchi. Cucire un margine lungo della baschina al fondo del dietro e di ciascun davanti lasciando sbordare la baschina, su entrambi i lati, per cm 13. Cucire il bordo d'apertura e il collo lungo i lati d'apertura davanti e lungo lo scollo dietro lasciando sbordare il bordo verso il fondo per cm 13. Unire i 13 cm liberi della baschina ai 13 cm liberi del bordo. Chiudere ad anello i bordi degli scalfi e cucirli, mediante sottopunto, a cavallo dei rispettivi margini. Fissare le due parti della cintura in corrispondenza della cucitura dei fianchi, subito sopra la baschina.

