



# GIACCHINO "ZIRCONE"

filato **DUO PLUS**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

## OCCORRENTE

- g 350 di filato **Duo Plus** colore n. 82
- ferri n. 41/2
- uncinetto n. 3.50
- 3 grossi bottoni fantasia nei toni del filato

- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 46 (42-44)

## PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1  
Maglia rasata diritta  
Catenella  
Maglia bassa

## CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 19 m. e 26 f.

## ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. avv. 107 (93-100) m. e, per il bordo, lav. 6 f. a p. coste 1/1, pari a cm 2,5. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 7 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 25 (21-23) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 6 m., poi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 6 volte. A cm 15 (13-14) dall'inizio degli scalfi, per lo scollo intrecc. le 32 (26-29) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 3 dall'inizio dello scollo intrecc. le 19 (17-18) m. rimaste per ciascuna spalla.

**Davanti destro:** con i f. avv. 67 (59-63) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 4 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 25 (21-23) dal bordo eseguire lo scalfio, sulla sinistra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 29 (25-27) dal bordo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all'interno di 2 m., 2 m. ogni 2 f. per 16 (14-15) volte. A cm 14 (12-13) dall'inizio dello scollo intrecc. le 19 (17-18) m. rimaste per la spalla.

**Davanti sinistro:** con i f. avv. 42 (34-38) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. diminuendo 2 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. A cm 25 (21-23) dal bordo eseguire lo scalfio, sulla destra del lavoro, come fatto per il dietro. A cm 29 (25-27) dal bordo, per lo scollo dim. sulla sinistra del lavoro, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 9 (5-7) volte. A cm 14 (12-13) dall'inizio dello scollo intrecc. le 19 (17-18) m. rimaste per la spalla.

**Maniche:** con i f. avv. 63 (55-59) m. e, per il bordo, lav. 12 f. a p. coste 1/1, pari a cm 5. Pros. a m. ras. dir. aumentando 7 m. a regolare distanza nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. A cm 14 (12-13) dal bordo, per gli scalfi intrecc. ai lati 7 m., poi dim., all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 f. per 7 (5-6) volte. A cm 6 (4-5) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 46 (42-44) m. rimaste.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con l'uncinetto rifinire i lati d'abbottonatura davanti e lo scollo davanti e dietro lavorando 3 r. a m. bassa; allo stesso tempo, nel corso della 2ª r., distribuire 3 occhielli lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro (il 1° occhiello a cm 1 dal fondo, il 3° alla base dello scollo, il 2° al centro tra i 2 prec.) come segue: per ogni occhiello lav. 4 cat., salt. 4 m. di base e, nella r. seg., lav. 4 m. b. nell'archetto di cat. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Attaccare i bottoni lungo il lato d'abbottonatura del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

