



## **PULL "AMETISTA"**

filati **FUSIONE** e **CHEOPE**

### **MATERIALE FILATI ADRIAFIL**

#### **OCCORRENTE**

- g 50 di filato **Fusione** colore n. 21.
- g 250 di filato **Cheope** colore lilla n. 57.
- ferri n. 31/2 e n. 4
- ferro ausiliario a due punte

- 10 bottoni a forma di fiore di cui 5 colore verde e 5 colore lilla
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** anni 10

#### **PUNTI IMPIEGATI**

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 3/3

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto treccia (si lav. su 9 m.):

1°, 3°, 5°, 7° e 9° f.: a dir.

2° f. e tutti i f. pari: a rov.

11° f.: 6 m. incroc. a sinistra (= mettere 3 m. in attesa su un f. davanti al lav., lav. a dir. le 3 m. seg., ripr. le 3 m. in attesa e lav. a dir.), 3 m. dir.

13° f.: 3 m. dir., 6 m. incroc. a sinistra.

15° f.: rip. la lav. dal 1° f.

Punto indietro

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

#### **CAMPIONI**

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 e il filato Cheope a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 e il filato Fusione a m. ras. rov. con motivo a treccia = 25 m. e 35 f.

#### **ESECUZIONE**

**Dietro:** con i f. n. 31/2 e il filato Cheope avv. 111 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 32 f. a p. coste 3/3, iniziando con 3 m. rov., pari a cm 9. Pros. con i f. n. 4 a m. rasata dir. diminuendo 21 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. A cm 23 dal bordo, per gli scalfi raglan intrecc. 4 m. ai lati quindi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 27 volte. A cm 17,5 dagli scalfi intrecc. le 28 m. rimaste.

**Davanti destro:** con i f. n. 31/2 e il filato Cheope avv. 27 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 32 f. a p. coste 3/3, pari a cm 9. Pros. con i f. n. 4 a m. rasata dir. diminuendo 5 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. A cm 23 dal bordo, per lo scalfio raglan intrecc. 4 m. a sinistra quindi dim., all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 f. per 10 volte, 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 15,5 dallo scalfio intrecc. le 2 m. rimaste.

**Davanti sinistro:** si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

**Pannello centrale:** con i f. n. 31/2 e il filato Fusione avv. 57 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 6 f. a p. coste 3/3, iniziando con 3 m. rov., pari a cm 2. Pros. con i f. n. 4, dim. 8 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. e lav. come segue: 20 m. a m. rasata rov., 9 m. a p. treccia, 20 m. a m. rasata rov. A cm 39 dal bordo dim. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 11 volte. A cm 6 dall'inizio delle dim. intrecc. le 27 m. rimaste.

**Manica destra:** con i f. n. 31/2 e il filato Cheope avv. 69 m. e lav., per il bordo, 4 f. a m. tubolare e 36 f. a p. coste 3/3, iniziando con 3 m. rov., pari a cm 10. Pros. con i f. n. 4 a m. rasata dir. dim. 14 m. a distanza regolare nel corso del 1° f. Ai lati aum. 1 m. ogni 4 f. per 6 volte. A cm 8 dal bordo, per gli scalfi raglan intrecc. 4 m. ai lati quindi a destra dim. 1 m. ogni 2 f. per 11 volte, 1 m. ogni 4 f. per 7 volte poi intrecc., sempre ogni 2 f., 6 m. per 3 volte, 5 m.; a sinistra dim. 1 m. ogni 2 f. per 15 volte, 1 m. ogni 4 f. per 7 volte.

**Manica sinistra:** si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.

Bordi d'apertura davanti: con i f. n. 31/2 e il filato Cheope avv. 117 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 10 f. a p. coste 3/3, pari a cm 3, quindi lasciare tutte le m. in attesa. Lav. 2 bordi uguali.

**Bordo dello scollo:** con i f. n. 31/2 e il filato Cheope avv. 105 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a p. coste 3/3, pari a cm 4, quindi lasciare tutte le m. in attesa.

**Bordi del pannello davanti:** con i f. n. 31/2 e il filato Fusione avv. 141 m. e lav. 4 f. a m. tubolare e 10 f. a p. coste 3/3 distribuendo 5 occhielli nel corso del 4° f. nel modo seg.: lav. 8 m., intrecc. le 4 m. seg., \* lav. 27 m., intrecc. le 4 m. seg. \*, rip. da \* a \* ancora 3 volte e completare il ferro. Nel f. seg. avv. a nuovo le m. intrecc. nel f. prec. Al termine del 10° f. lasciare tutte le m. in attesa. Lav. 2 bordi uguali.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le m. in attesa dei bordi d'apertura ai davanti, m. a m. a p. indietro. Cucire i fianchi, i raglan e il sotto delle maniche. Cucire le m. in attesa del bordo dello scollo intorno a quest'ultimo, compresi i lati dei bordi d'apertura, m. a m. a p. indietro. Cucire le m. in attesa dei bordi del pannello davanti ai lati di quest'ultimo, m. a m. a p. indietro. Cucire 5 bottoni su ciascun bordo d'apertura dei davanti, in corrispondenza degli occhielli del pannello, alternando 1 bottone lilla e 1 bottone verde. Unire il pannello ai davanti allacciando i bottoni.

