



PULL "LAPIS" filato **SNAPPY BALL**

MATERIALE **FILATI ADRIAFIL**

OCCORRENTE

- g 500 di filato **Snappy Ball** colore blu n. 97
- ferri n. 3¹/₂ e n. 4
- ferro circolare n. 3¹/₂
- ferro ausiliario a due punte
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 42 (44-46)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 2/2

Maglia rasata diritta

Maglia rasata rovescia

Punto treccia semplice (si lav. su 8 m.):

1° f. 3° f. 5° f. 7° f. e 9° f.: a dritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

11° f.: 8 m. incr. a destra (= mettere 4 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 4 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

13° f.: rip. dal 1° f.

Punto treccia doppia (si lav. su 13 m.):

1° f. 3° f. 5° f. 7° f. e 9° f.: a dritto.

2° f. e f. pari seg.: a rovescio.

11° f.: 6 m. incr. a destra (= mettere 3 m. in sospenso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso), 1 m. dir., 6 m. incr. a sinistra (= mettere 3 m. in sospenso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, 3 m. dir., lav. a dir. le m. in sospenso).

13° f.: rip. dal 1° f.

Punto maglia per la chiusura della m. tubolare

CAMPIONI

cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22 m. e 31 f.

Il motivo centrale del davanti, eseguito su 71 m., è largo cm 24.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 3¹/₂ avv. 126 (130-142) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2. A cm 9 di alt. tot. pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. diminuendo 33 (31-37) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. Per sagomare i fianchi, dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 10 f. per 4 volte; a cm 21 (22-23) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 6 f. per 4 volte. A cm 35 (37-39) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 (3-4) volte, 2 m. ogni 4 f. per 2 volte, 1 m. dopo altri 4 f. A cm 20 (21-22) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati esterni 1 m. ogni 2 f. per 9 volte e, allo stesso tempo, dim., all'interno di 4 m., 1 m. ogni 2 f. per 9 volte. A cm 6 dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 39 (41-43) m. rimaste.

Davanti: avv. le m. e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 4 diminuendo 11 (9-15) m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. e impostare le m. come segue: 22 (25-28) m. a m. ras. rov., 8 m. per la treccia semplice, (3 m. a m. ras. rov., 6 m. a m. ras. dir.) per 2 volte, 3 m. a m. ras. rov., 13 m. per la treccia doppia, (3 m. a m. ras. rov., 6 m. a m. ras. dir.) per 2 volte, 3 m. a m. ras. rov., 8 m. per la treccia semplice, 22 (25-28) m. a m. ras. rov. Ai lati sagomare i fianchi come fatto per il dietro. A cm 20 (21-22) dal bordo, per lo scollo intrecc. le 13 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro 1 m. ogni 6 f. per 17 volte. Allo stesso tempo, a cm 15 (16-17) dall'inizio dello scollo, per gli scalfi intrecc. ai lati 5 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 2 (3-4) volte, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 26 (27-28) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 19 (20-21) m. rimaste per ciascuna spalla.

Manica destra: con i f. n. 3¹/₂ avv. 52 (56-60) e lav. il bordo come dietro. Pros. con i f. n. 4 a m. ras. dir. aumentando ai lati 1 m. ogni 10 f. per 9 volte. A cm 36 (38-40) dal bordo, per gli scalfi procedere come segue: sulla destra del lavoro intrecc. 5 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 5 (6-7), 2 m. ogni 6 f. per 7 volte; sulla sinistra del lavoro eseguire le stesse diminuzioni, ma senza intrecc. le prime 5 m. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 17 m. rimaste.

Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire le spalle. Con il ferro circolare ripr. 354 m. lungo lo scollo davanti e dietro; lav. a p. coste 2/2 per cm 4, poi a m. tubolare per 2 f. Chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i lati del bordo appena eseguito alla base dello scollo sovrapponendo il lato destro (indossato) a quello sinistro. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

