



CARDIGAN "MAIA"

filati **REGINA e KNITCOL**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 700 di filato **Regina** colore arancione n. 35
- g 100 di filato **Knitcol** colore n. 51
- ferri n. 31/2 e n. 41/2
- 8 bottoni automatici
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)

Punto coste 1/1

Maglia rasata diritta

Punto maglia per la chiusura della maglia tubolare

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 31/2 e con il filato Regina a m. ras. dir. = 25 m. e 31 f.

ESECUZIONE

N.B. Al fine di ottenere un effetto maggiormente compatto è necessario utilizzare ferri di numero inferiore rispetto a quello indicato sull'etichetta.

Dietro: con i f. n. 31/2 e con il filato Regina avv. 129 (137-145) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 10 di alt. tot. pros. a m. ras. dir. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 5 volte; a cm 22 (23-24) dal bordo aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 5 volte. A cm 37 (39-41) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 (6-7) volte, 2 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 20 (21-22) dall'inizio degli scalfi, per lo sbieco delle spalle intrecc. ai lati 1 m. ogni 2 f. per 13 (14-15) volte e, allo stesso tempo, dim. all'interno di 5 m., 1 m. ogni 2 f. per 13 (14-15) volte. A cm 8,5 (9-9,5) dall'inizio dello sbieco delle spalle intrecc. le 37 m. rimaste.

Davanti destro: con i f. n. 31/2 e con il filato Regina avv. 63 (67-71) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco come fatto per il dietro. A cm 37 (39-41) dal bordo, per lo scalfio intrecc. sulla sinistra del lavoro 4 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 5 (6-7) volte, 2 m. ogni 4 f. per 5 volte. A cm 54 (57-60) dal bordo, per lo scollo intrecc. sulla destra del lavoro 5 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 2 f. per 4 volte, 2 m. dopo 4 f. A cm 11,5 (12-12,5) dall'inizio dello scollo intrecc. le 24 (26-28) m. rimaste per la spalla.

Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.

Manica destra: con i f. n. 31/2 e con il filato Regina avv. 63 (67-71) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 2/2 fino a cm 13 di alt. tot. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum. 1 m. ogni 10 f. per 10 volte. A cm 38 (40-42) dal bordo, per gli scalfi procedere come segue: sulla destra del lavoro intrecc. 4 m., poi dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 13 (14-15) volte, 2 m. ogni 2 f. per 3 volte; sulla sinistra del lavoro dim., all'interno di 4 m., 2 m. ogni 4 f. per 14 (15-16) volte, 2 m. ogni 2 f. per 2 volte. A cm 19 (20-21) dall'inizio degli scalfi intrecc. le 15 m. rimaste.

Manica sinistra: si lav. come la manica destra, in modo simmetrico.

Tasche: con i f. n. 41/2 e con il filato Knitcol avv. 39 m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, poi cont. a p. coste 1/1. A cm 3 di alt. tot. pros. a m. ras. dir. A cm 13 dal bordo intrecc. tutte le m. Eseguire 2 tasche uguali.

Toppe: con i f. n. 41/2 e con il filato Knitcol avv. 8 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati aum., ogni 2 f., 3 m., 2 m., 1 m. per 5 volte. A cm 15 di alt. tot. intrecc. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 5 volte, 2 m., 3 m. Intrecc. le 10 m. rimaste. Eseguire 2 toppe uguali.

Striscia di chiusura del collo: con i f. n. 41/2 e con il filato Knitcol avv. 11 m. e lav. a p. coste 1/1 per cm 7. Intrecc. le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Con i f. n. 31/2 e con il filato Regina ripr. 175 (181-187) m. lungo il lato d'abbottonatura del davanti destro e lav. a p. coste 1/1 per cm 3,5; pros. a m. tubolare per 4 f., quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Rifinire allo stesso modo il lato d'abbottonatura dl davanti sinistro. Cucire le spalle. Con i f. n. 31/2 e con il filato Regina ripr. 137 (141-145) m. attorno allo scollo dietro e davanti, compresi i lati dei bordi d'abbottonatura, e lav. a p. coste 1/1; a cm 11 di alt. tot. lav. 4 f. a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a p. maglia. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche. Fissare la striscia di chiusura del collo sul collo, a cm 5 dalla base dello stesso e a cm 3 dal margine destro; attaccare 1 bottone automatico sulla striscia, una parte sull'estremità libera, sul rovescio del lavoro, l'altra parte sul lato opposto del collo, in corrispondenza. Attaccare i restanti bottoni automatici lungo i bordi d'abbottonatura davanti, distribuiti a regolare distanza tra loro, una parte sul rovescio del davanti destro, l'altra parte sul diritto del davanti sinistro. Fissare le tasche sui davanti, subito sopra il bordo inferiore, disponendole a cm 5 dal rispettivo bordo d'abbottonatura e lasciando i bordi a coste rivolti verso l'esterno. Profilare le toppe con il filato Regina: eseguire la rifinitura con l'ago a p. cordoncino, oppure mediante zig-zag a macchina o, ancora, a m. bassa con l'uncinetto. Fissare le toppe sulla metà posteriore delle maniche, a cm 10 dal bordo.

