



PONCHO "TALIA"

filato **MIRAGE**

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL

OCCORRENTE

- g 750 di filato **Mirage** colore grigio mélange n. 52
- ferri n. 41/2
- ago da lana con punta arrotondata

TAGLIA: 44 (46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio)

Costa inglese (si lav. su un n. di m. pari):

1° f.: a diritto.

2° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia (= lav. 1 m. dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lav., ma del f. sottostante), 1 m. dir. *, rip. da * a *, 1 m. dir.

dal 3° f.: rip. sempre il 2° f.

Maglia rasata diritta

CAMPIONE

cm 10x10 lavorati con i f. n. 41/2 a m. ras. dir. = 19 m. e 27 f.

ESECUZIONE

Dietro: avv. 118 (126-134) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare, poi cont. a costa inglese. A cm 11 di alt. tot. pros. a m. ras. dir. come segue: mettere in sospenso le prime e ultime 51 (54-57) m. e lav. solo sulle 16 (18-20) m. centrali riprendendo in lavorazione 3 m. laterali ogni 2 f. per 17 (18-19) volte. Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 6 f. per 22 (23-24) volte. Cont. senza variazioni sulle 30 (34-38) m. rimaste fino a cm 56 (59-62) dal termine della ripresa delle m., quindi intrecc. le m.

Davanti: si lav. come il dietro.

Maniche: avv. 58 (62-66) m. e lav. il bordo come dietro. Pros. a m. ras. dir. Ai lati aum., all'interno di 4 m., 1 m. ogni 14 f. per 5 volte. A cm 30 (31-32) dal bordo, per gli scalfi dim. ai lati, all'interno di 4 m., 2 m. ogni 8 f. per 8 (7-6) volte, 2 m. ogni 6 f. per 3 (5-7) volte. Cont. senza variazioni sulle 24 m. rimaste fino a cm 68 (70-72) dal bordo, quindi intrecc. le m.

Bordi delle finte tasche: avv. 14 m. e lav. a costa inglese. A cm 15 di alt. tot. intrecc. tutte le m. Eseguire 2 bordi uguali.

Collo: avv. 112 (116-120) m. e lav.

a m. ras. dir. per cm 10 e a costa inglese per cm 12. Piegare il bordo a metà, rovescio contro rovescio e intrecc. le m. come segue: ripr. 1 m. del ferro d'avvio, metterla sul ferro sinistro e lav. ins. a dir. con la m. seg., ripr. la m. seg. del ferro d'avvio, metterla sul ferro sinistro e lav. ins. a dir. con la m. seg., accavallare la 1ª m. del ferro destro sulla 2ª m. Procedere in questo modo fino a chiudere tutte le m. Cucire con punti nascosti i margini laterali del collo piegandoli verso l'interno.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire i margini laterali di tutte le parti del poncho lasciando liberi i bordi delle maniche; cucire questi ultimi. Fissare i bordi delle tasche sul davanti disponendoli in senso obliquo (v. foto), a cm 10 (12-14) dal bordo inferiore e a cm 15 (17-19) di distanza tra loro.

