



## PULL "MARY"

filato **NAVY**

**MATERIALE**  
**FILATI ADRIAFIL**

### OCCORRENTE

- g 350 di filato **Navy** colore corallo n. 53
- ferri n. 41/2
- 1 ferro n. 7
- ago da lana con punta arrotondata

**TAGLIA:** 46 (42-44)

### PUNTI IMPIEGATI

Punto coste ritorte 1/1 (si lav. su un n. di m. dispari):

1° f.: \* 1 m. dir. rit., 1 m. rov. rit. \*, rip. da \* a \*, 1 m. dir. rit.

2° f.: lav. le m. come si pres., sempre ritorte.

3° f.: rip. dal 1° f.

Maglia legaccio fantasia (si lav. su un n. di m. qualsiasi):

1° f.: con il ferro n. 7 a diritto.

2° f.: con il ferro n. 41/2 a diritto.

3° f.: rip. dal 1° f.

Maglia rasata diritta

### CAMPIONE

cm 10x10 lavorati a m. legaccio fantasia alternando 1 ferro n. 7 e 1 ferro n. 41/2 = 9,5 m. e 13 f.

### ESECUZIONE

**Dietro:** con i f. n. 41/2 avv. 57 (49-53) m. e, per il bordo, lav. a p. coste 1/1 ritorte per cm 6. Pros. a m. legaccio fantasia diminuendo 7 m. distribuite a regolare distanza nel corso del 1° f. e alternando 1 ferro n. 7 e 1 ferro n. 41/2 come da spiegazione del punto. A cm 12 (10-11) dal bordo, per formare le manichine aum. ai lati, ogni 2 f., 1 m. per 2 volte, 2 m. Pros. senza variazioni per cm 28 (24-26), quindi intrecc. tutte le m.

**Davanti:** si lav. come il dietro fino a cm 39 (33-36) dal bordo. Per lo scollo intrecc. le 18 (14-16) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 3 m., 1 m. per 2 volte. A cm 6 dall'inizio dello scollo intrecc. le 15 (13-14) m. rimaste per ciascuna spalla.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire una spalla. Con i f. n. 41/2 ripr. 77 (73-75) m. attorno allo scollo e lav. a m. ras. dir. per cm 3; intrecc. le m. Cucire l'altra spalla e i lati del bordo dello scollo. Con i f. n. 41/2 ripr. 73 (69-71) m. attorno agli scalfi e lav. a p. coste 1/1 ritorte per cm 5; intrecc. le m. Cucire i fianchi e i sottomanica.

